ILLUMINAZIONE LED

Striscia LED spot SMD 3000k

La striscia luminosa a LED da 3000k è costituita da diodi puntiformi su una striscia flessibile, disposti con una densità di 130 LED per 1 m.

ILLUMINAZIONE LED PER MODANATURE



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D1CG03**
EAN Dartank	**3701839354957**
Materiale	**Illuminazione LED per modanature**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

La striscia luminosa a LED da 3000k è costituita da diodi puntiformi su una striscia flessibile, disposti con una densità di 130 LED per 1 m. Grazie a un design così ben studiato, la striscia illumina uniformemente le stanze, garantendo una perfetta dispersione della luce (nessuna ombra negli spazi tra i diodi). Le strisce LED sono apprezzate per la loro versatilità ed efficienza energetica. Questi possono essere utilizzati per illuminazione decorativa, d'accento, operativa o come illuminazione principale in vari luoghi, come case, uffici, negozi, bar e ristoranti. Vengono spesso utilizzati anche per illuminare mobili, scale, corridoi e per creare luci d'atmosfera. La striscia spot LED da 3000k è dotata di un nastro autoadesivo, che rende la sua installazione sulla superficie semplice e veloce. Il design flessibile consente di adattare facilmente la striscia LED a qualsiasi superficie.

IL MATERIALE

Illuminazione LED per modanature

Strisce e accessori LED per cornici e velette a luce indiretta.

Applicazione	**Interno**
Pitture compatibili	**Pittura all'acqua senza solventi**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di polvere e sgrassato. Una parete che si sfarina va prima trattata con primer.
2. **1. Misurare e tagliare** Misurare con cura e tagliare con la scatola per tagli obliqui e una sega a denti fini (tagli da 45° a 90°). Prevedere circa il 10 % di lunghezza in più per gli sfridi.
3. **2. Carteggiare e provare** Sbavare i tagli con carta abrasiva fine, poi provare a secco gli elementi per verificare il contatto con la parete e gli angoli.
4. **3. Incollare** Applicare la colla di montaggio su tutta la superficie di contatto. Incollare anche le giunzioni tra elementi, con la colla per giunti se prevista per la gamma (gioco di almeno 1 mm).
5. **4. Premere e pulire** Premere l'elemento per tutta la lunghezza; resta regolabile per alcuni minuti. Rimuovere la colla in eccesso con spatola o spugna umida.
6. **5. Giunti e raccordi** Lasciare asciugare i giunti 24 h. Riempire il raccordo parete/modanatura con colla o stucco, poi carteggiare. Non usare sigillanti siliconici: non si carteggiano né si verniciano.
7. **6. Verniciare** Verniciare con pittura all'acqua senza solventi, in due mani, rispettando i tempi del produttore. In bagno scegliere una pittura all'acqua per ambienti umidi.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Ordinaria	**Nessuna manutenzione particolare. Spolverare con scopa o aspirapolvere dotato di spazzola morbida e pulita.**
Superfici laccate	**Le versioni con laccatura di fabbrica si puliscono con un panno umido, acqua o un detergente senza alcol.**

> **AVVERTENZA**
>
> Vietate le pitture a solvente: usare una pittura all'acqua. Non usare silicone nei raccordi.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.