LEDVERLICHTING

3000k SMD spot ledstrip

De 3000k LED-verlichtingsstrip bestaat uit puntdiodes op een flexibele strip, gerangschikt met een dichtheid van 130 LED's per 1 m.

LED-VERLICHTING VOOR LIJSTEN



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D1CG03**
Dartank-EAN	**3701839354957**
Materiaal	**LED-verlichting voor lijsten**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

De 3000k LED-verlichtingsstrip bestaat uit puntdiodes op een flexibele strip, gerangschikt met een dichtheid van 130 LED's per 1 m. Dankzij zo'n doordacht ontwerp verlicht de strip de ruimtes gelijkmatig, waardoor een perfecte lichtverspreiding wordt gegarandeerd (geen schaduwen in de openingen tussen de diodes). LED-strips zijn populair vanwege hun veelzijdigheid en energie-efficiëntie. Deze kunnen worden gebruikt als decoratieve, accent-, taakverlichting of als hoofdverlichting op diverse plaatsen, zoals woningen, kantoren, winkels, bars en restaurants. Ook worden ze vaak gebruikt om meubels, trappen, gangen te verlichten en om sfeerverlichting te creëren. De 3000k LED-spotstrip is voorzien van een zelfklevende tape, waardoor de installatie op het oppervlak snel en eenvoudig is. Door het flexibele ontwerp is de LED-strip eenvoudig aan te passen aan iedere ondergrond.

HET MATERIAAL

LED-verlichting voor lijsten

LED-strips en toebehoren voor lichtlijsten en indirecte verlichting.

Toepassing	**Binnen**
Geschikte verven	**Oplosmiddelvrije verf op waterbasis**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks	**Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.**
Gelakte oppervlakken	**Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.**

> **WAARSCHUWING**
>
> Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.