LED-BELYSNING

3000k SMD spot LED-list

3000k LED-belysningsremsan består av punktdioder på en flexibel remsa, anordnade med en täthet av 130 lysdioder per 1 m.

LED-BELYSNING FÖR LISTER



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D1CG03**
Dartank-EAN	**3701839354957**
Material	**LED-belysning för lister**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

3000k LED-belysningsremsan består av punktdioder på en flexibel remsa, anordnade med en täthet av 130 lysdioder per 1 m. Tack vare en så genomtänkt design lyser remsan jämnt upp rummen, vilket garanterar perfekt ljusspridning (inga skuggor i mellanrummen mellan dioderna). LED-remsor är populära på grund av deras mångsidighet och energieffektivitet. Dessa från kan användas för dekorations-, accent-, arbetsbelysning eller som huvudbelysning på olika platser, såsom hem, kontor, butiker, barer och restauranger. De används också ofta för att lysa upp möbler, trappor, korridorer och för att skapa stämningsfull belysning. 3000k LED-spotremsan är utrustad med en självhäftande tejp, vilket gör installationen på ytan snabb och enkel. Den flexibla designen gör att LED-remsan enkelt kan anpassas till vilken yta som helst.

MATERIALET

LED-belysning för lister

LED-list och tillbehör för ljuslister och indirekt belysning.

Användning	**Inomhus**
Lämpliga färger	**Lösningsmedelsfri vattenbaserad färg**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

SKÖTSEL

Skötsel

Löpande	**Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.**
Lackerade ytor	**Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.**

> **VARNING**
>
> Lösningsmedelsbaserade färger är förbjudna: använd vattenbaserad färg. Använd inte silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.