ILUMINACIÓN LED

Tira LED SMD spot 4000 K

La tira de focos LED de 4000k es un tipo de tira flexible de 5 m de largo en la que se distribuyen uniformemente pequeños diodos emisores de luz (LED), lo que p

ILUMINACIÓN LED PARA MOLDURAS



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D1CG06**
EAN Dartank	**3701839354926**
Material	**Iluminación LED para molduras**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

La tira de focos LED de 4000k es un tipo de tira flexible de 5 m de largo en la que se distribuyen uniformemente pequeños diodos emisores de luz (LED), lo que proporciona una fuente de luz brillante y que ahorra energía. Los diodos están dispuestos con una densidad de 130 por 1 m, gracias a lo cual el efecto de iluminación es uniforme, sin puntos oscuros entre los LED. La tira tiene una cinta adhesiva integrada en la parte inferior, lo que facilita significativamente la instalación en una variedad de superficies, desde paredes hasta muebles y otros elementos decorativos, permitiendo a los usuarios crear arreglos de iluminación dinámicos y creativos. La cinta de 4000k es una luz diurna neutra que funcionará bien en todas las habitaciones y no forzará el patrón incluso después de muchas horas de uso diario.

EL MATERIAL

Iluminación LED para molduras

Tiras y accesorios LED para cornisas y bandas de iluminación indirecta.

Aplicación	**Interior**
Pinturas compatibles	**Pintura al agua sin disolventes**

PUESTA EN OBRA

Colocación

1. **Soporte** El soporte debe estar seco, limpio, sin polvo y desengrasado. Una pared que se desmorona se imprima previamente.
2. **1. Medir y cortar** Medir con cuidado y cortar con caja de ingletes y sierra de dientes finos (cortes de 45° a 90°). Prever un 10 % de longitud adicional para los cortes.
3. **2. Lijar y presentar** Desbarbar los cortes con lija fina y presentar las piezas en seco para comprobar el contacto con la pared y los ingletes.
4. **3. Encolar** Aplicar el adhesivo de montaje en toda la superficie de contacto. Pegar también las uniones entre piezas, con adhesivo de juntas cuando la gama lo prevé (holgura mínima de 1 mm).
5. **4. Presionar y limpiar** Presionar la pieza en toda su longitud; puede ajustarse durante unos minutos. Retirar el exceso de adhesivo con espátula o esponja húmeda.
6. **5. Juntas y remates** Dejar secar las juntas 24 h. Rellenar la unión pared/moldura con adhesivo o masilla y lijar. No usar silicona: no se lija ni se pinta.
7. **6. Pintar** Pintar con pintura al agua sin disolventes, en dos manos, respetando los tiempos del fabricante. En baños, elegir una pintura al agua para locales húmedos.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Habitual	**Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.**
Superficies lacadas	**Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.**

> **ADVERTENCIA**
>
> Pinturas con disolvente prohibidas: usar pintura al agua. No usar silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.