ILLUMINAZIONE LED

Striscia LED SMD spot 4000 K

La striscia spot LED da 4000k è un tipo di striscia flessibile lunga 5 m su cui sono distribuiti uniformemente piccoli diodi emettitori di luce (LED), fornendo

ILLUMINAZIONE LED PER MODANATURE



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D1CG06**
EAN Dartank	**3701839354926**
Materiale	**Illuminazione LED per modanature**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

La striscia spot LED da 4000k è un tipo di striscia flessibile lunga 5 m su cui sono distribuiti uniformemente piccoli diodi emettitori di luce (LED), fornendo una sorgente luminosa brillante e a risparmio energetico. I diodi sono disposti con una densità di 130 per 1 m, grazie alla quale l'effetto luminoso è uniforme, senza punti scuri tra i LED. La striscia ha un nastro adesivo integrato sul lato inferiore, che facilita notevolmente l'installazione su una varietà di superfici, dalle pareti ai mobili e altri elementi decorativi, consentendo agli utenti di creare composizioni di luce dinamiche e creative. Il nastro da 4000k è un nastro neutro, luce diurna che funzionerà bene in tutte le stanze e non sforzerà il disegno anche dopo molte ore di utilizzo quotidiano. La striscia LED permette di tagliare facilmente ogni 5 cm e di collegare gli elementi tramite connettori.

IL MATERIALE

Illuminazione LED per modanature

Strisce e accessori LED per cornici e velette a luce indiretta.

Applicazione	**Interno**
Pitture compatibili	**Pittura all'acqua senza solventi**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di polvere e sgrassato. Una parete che si sfarina va prima trattata con primer.
2. **1. Misurare e tagliare** Misurare con cura e tagliare con la scatola per tagli obliqui e una sega a denti fini (tagli da 45° a 90°). Prevedere circa il 10 % di lunghezza in più per gli sfridi.
3. **2. Carteggiare e provare** Sbavare i tagli con carta abrasiva fine, poi provare a secco gli elementi per verificare il contatto con la parete e gli angoli.
4. **3. Incollare** Applicare la colla di montaggio su tutta la superficie di contatto. Incollare anche le giunzioni tra elementi, con la colla per giunti se prevista per la gamma (gioco di almeno 1 mm).
5. **4. Premere e pulire** Premere l'elemento per tutta la lunghezza; resta regolabile per alcuni minuti. Rimuovere la colla in eccesso con spatola o spugna umida.
6. **5. Giunti e raccordi** Lasciare asciugare i giunti 24 h. Riempire il raccordo parete/modanatura con colla o stucco, poi carteggiare. Non usare sigillanti siliconici: non si carteggiano né si verniciano.
7. **6. Verniciare** Verniciare con pittura all'acqua senza solventi, in due mani, rispettando i tempi del produttore. In bagno scegliere una pittura all'acqua per ambienti umidi.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Ordinaria	**Nessuna manutenzione particolare. Spolverare con scopa o aspirapolvere dotato di spazzola morbida e pulita.**
Superfici laccate	**Le versioni con laccatura di fabbrica si puliscono con un panno umido, acqua o un detergente senza alcol.**

> **AVVERTENZA**
>
> Vietate le pitture a solvente: usare una pittura all'acqua. Non usare silicone nei raccordi.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.