LEDVERLICHTING

LED-strip SMD spot 4000 K

De 4000k LED-spotstrip is een soort flexibele strip van 5 m lang waarop kleine lichtemitterende diodes (LED's) gelijkmatig zijn verdeeld, waardoor een heldere e

LED-VERLICHTING VOOR LIJSTEN



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D1CG06**
Dartank-EAN	**3701839354926**
Materiaal	**LED-verlichting voor lijsten**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

De 4000k LED-spotstrip is een soort flexibele strip van 5 m lang waarop kleine lichtemitterende diodes (LED's) gelijkmatig zijn verdeeld, waardoor een heldere en energiebesparende lichtbron ontstaat. De diodes zijn gerangschikt met een dichtheid van 130 per 1 m, waardoor het lichteffect gelijkmatig is, zonder donkere vlekken tussen de LED's. De strip heeft aan de onderkant een geïntegreerd plakband, wat de installatie op verschillende oppervlakken aanzienlijk vergemakkelijkt, van muren tot meubels en andere decoratieve elementen, waardoor gebruikers dynamische en creatieve lichtarrangementen kunnen creëren. De 4000k-tape is een neutraal daglicht dat goed zal werken in alle kamers en het patroon niet zal belasten, zelfs niet na vele uren dagelijks gebruik. Met de LED-strip kunt u eenvoudig elke 5 cm afknippen en de elementen met connectoren verbinden.

HET MATERIAAL

LED-verlichting voor lijsten

LED-strips en toebehoren voor lichtlijsten en indirecte verlichting.

Toepassing	**Binnen**
Geschikte verven	**Oplosmiddelvrije verf op waterbasis**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks	**Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.**
Gelakte oppervlakken	**Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.**

> **WAARSCHUWING**
>
> Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.