LED-BELYSNING

LED-list SMD spot 4000 K

4000k LED-spotstrip är en typ av flexibel 5 m lång remsa på vilken små lysdioder (LED) är jämnt fördelade, vilket ger en ljus och energibesparande ljuskälla.

LED-BELYSNING FÖR LISTER



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D1CG06**
Dartank-EAN	**3701839354926**
Material	**LED-belysning för lister**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

4000k LED-spotstrip är en typ av flexibel 5 m lång remsa på vilken små lysdioder (LED) är jämnt fördelade, vilket ger en ljus och energibesparande ljuskälla. Dioderna är anordnade med en densitet av 130 per 1m, tack vare vilken ljuseffekten är jämn, utan mörka fläckar mellan lysdioderna. Listen har en integrerad självhäftande tejp på undersidan, vilket avsevärt underlättar montering på en mängd olika ytor, från väggar till möbler och andra dekorativa element, vilket gör att användarna kan skapa dynamiska och kreativa ljusarrangemang. 4000k-tejpen är ett neutralt dagsljus som fungerar bra i alla rum och som inte belastar mönstret även efter många timmars daglig användning. LED-remsan gör att du enkelt kan klippa var 5:e cm och ansluta elementen med hjälp av kontakter.

MATERIALET

LED-belysning för lister

LED-list och tillbehör för ljuslister och indirekt belysning.

Användning	**Inomhus**
Lämpliga färger	**Lösningsmedelsfri vattenbaserad färg**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

SKÖTSEL

Skötsel

Löpande	**Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.**
Lackerade ytor	**Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.**

> **VARNING**
>
> Lösningsmedelsbaserade färger är förbjudna: använd vattenbaserad färg. Använd inte silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.