BOIS LAMELLÉ-COLLÉ (BSH)

# 120×400 BOIS DE CONSTRUCTION Epicéa BSH GL24 Si

Essence de bois : Épicéa.

BOIS LAMELLÉ-COLLÉ GL24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | SI (VISUELLE)




## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D7L39** |
| EAN Dartank | **3701839312629** |
| Matériau | **Bois lamellé-collé GL24** |
| Épaisseur | **120 mm** |
| Unité de vente | **Mètre linéaire** |

PRÉSENTATION

## Présentation

Bois lamellé-collé d'épicéa, séché en séchoir, collé en couches et en longueur, raboté 4 faces et chanfreiné. Classe GL24h (toutes lamelles conformes), qualité visible Si. Peu sensible au voilement ; pour poutres apparentes, poteaux, charpentes, pergolas et carports.

## POINTS FORTS

**01**
### Homogène
Classe GL24h : toutes les lamelles satisfont aux exigences de résistance.

**02**
### Indéformable
Le collage en couches limite fortement le voilement.

**03**
### Qualité visible
Qualité Si destinée aux ouvrages apparents et décoratifs.

**04**
### Fini soigné
Raboté 4 faces, arêtes chanfreinées.

**05**
### Marquage CE
Produit certifié CE.

**06**
### Grandes portées
Longueurs standard jusqu'à 12 m, autres longueurs sur commande.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Matière | **Bois** |
| Essence | **Épicéa** |
| Largeur | **400 mm** |
| Profil | **S4S** |
| Classe | **Si (visuelle)** |
| Application | **Intérieur et extérieur** |
| Longueur | **sur demande** |
| Protection | **Aucune** |
| Classe de résistance | **BSH GL24** |

## LE MATÉRIAU

### Bois lamellé-collé GL24

Épicéa lamellé-collé de classe GL24h, raboté et chanfreiné, qualité visible.

| | |
|---|---|
| Essence | **Épicéa commun (Picea abies)** |
| Classes d'aspect | **Si (qualité visuelle) / NSi (qualité industrielle)** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Classe de résistance | | **GL24h (lamelles homogènes)** |

## MISE EN ŒUVRE

### Stockage

- **Empilage** Empiler les lames à plat, sanglées et/ou chargées uniformément, en laissant circuler l'air.
- **Abri** Stocker dans un lieu sec, à l'abri de l'eau et des UV.
- **Empilage** Un stockage non maintenu expose à un risque de tuilage et de vrillage.

## QUANTITÉS

### MÉTRÉ AU MÈTRE LINÉAIRE — coupe 5 %

| LONGUEUR | FACTURÉ | BARRES |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

### AVERTISSEMENTS

- **Tolérances d'aspect** Profondeur de fente de retrait admise jusqu'à 1/6 de la largeur (1/8 par face pour les éléments sollicités en traction transversale).
- **Matériau naturel** Bois 100 % naturel et hygroscopique : il gonfle par temps humide et se rétracte par temps chaud. Veinage et teinte varient d'une lame à l'autre.
- **Matériau naturel** À l'extérieur, patine, déformations, fentes et variations dimensionnelles sont des phénomènes naturels du bois et ne relèvent pas de la réclamation.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.