LEGNO LAMELLARE (BSH)

# 180×240 Abete rosso LEGNO DA COSTRUZIONE BSH GL24 Si

Specie legnose: Abete rosso.

LEGNO LAMELLARE GL24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | SI (VISUELLE)




## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Riferimento Dartank | **D7L22** |
| EAN Dartank | **3701839312797** |
| Materiale | **Legno lamellare GL24** |
| Spessore | **180 mm** |
| Unità di vendita | **Metro lineare** |

PRESENTAZIONE

## Presentazione

Lamellare di abete essiccato in forno, incollato a strati e in lunghezza, piallato 4 lati e smussato. Classe GL24h (tutte le lamelle conformi), qualità a vista Si. Poco soggetto a deformazioni; per travi a vista, pilastri, coperture, pergole e carport.

## PUNTI DI FORZA

**01**
### Omogeneo
Classe GL24h: tutte le lamelle soddisfano i requisiti di resistenza.

**02**
### Indeformabile
L'incollaggio a strati limita fortemente le deformazioni.

**03**
### Qualità a vista
Qualità Si per opere a vista e decorative.

**04**
### Finitura curata
Piallato 4 lati, spigoli smussati.

**05**
### Marcatura CE
Prodotto certificato CE.

**06**
### Grandi luci
Lunghezze standard fino a 12 m, altre su ordinazione.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Materiale | **Bois** |
| Essenza | **Épicéa** |
| Larghezza | **240 mm** |
| Profilo | **S4S** |
| Classe | **Si (visuelle)** |
| Applicazione | **Intérieur et extérieur** |
| Lunghezza | **sur demande** |
| Protezione | **Aucune** |
| Classe di resistenza | **BSH GL24** |

## IL MATERIALE

### Legno lamellare GL24

Abete lamellare GL24h, piallato e smussato, qualità a vista.

| | |
|---|---|
| Specie | **Abete rosso (Picea abies)** |
| Classi di aspetto | **Si (qualità a vista) / NSi (qualità industriale)** |

## PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

| Caratteristica | Norma | Risultato |
|---|---|---|
| Classe di resistenza | | **GL24h (lamelle omogenee)** |

## POSA IN OPERA

### Stoccaggio

- **Accatastamento** Accatastare le doghe in piano, reggiate e/o caricate uniformemente, lasciando circolare l'aria.
- **Riparo** Conservare in luogo asciutto, al riparo da acqua e UV.
- **Accatastamento** Uno stoccaggio non vincolato espone a imbarcamento e svergolamento.

## QUANTITÀ

### METRATURA AL METRO LINEARE — taglio 5 %

| LUNGHEZZA | FATTURATO | BARRE |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

## AVVERTENZE

- **Tolleranze estetiche** Profondità delle fessure da ritiro ammessa fino a 1/6 della larghezza (1/8 per lato per elementi soggetti a trazione trasversale).
- **Materiale naturale** Legno 100% naturale e igroscopico: si gonfia con l'umidità e si ritira con il caldo. Venatura e colore variano da doga a doga.
- **Materiale naturale** All'esterno patina, deformazioni, fessurazioni e variazioni dimensionali sono fenomeni naturali e non costituiscono motivo di reclamo.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.