GELAMINEERD CONSTRUCTIEHOUT (BSH)

# 90×90 BOUWHOUT Vuren BSH GL24 Si

Houtsoort: Sparren. Dikte: 90 mm.

GELAMINEERD HOUT GL24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | SI (VISUELLE)




## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D7L01** |
| Dartank-EAN | **3701839313008** |
| Materiaal | **Gelamineerd hout GL24** |
| Dikte | **90 mm** |
| Verkoopeenheid | **Strekkende meter** |

## PRESENTATIE

### Presentatie

Gelamineerd vurenhout, kamergedroogd, in lagen en in de lengte verlijmd, vierzijdig geschaafd en afgeschuind. Klasse GL24h (alle lamellen conform), zichtkwaliteit Si. Weinig gevoelig voor kromtrekken; voor zichtbalken, kolommen, daken, pergola's en carports.

## STERKE PUNTEN

**01**
**Homogeen**
Klasse GL24h: alle lamellen voldoen aan de sterkte-eisen.

**02**
**Vormvast**
Laagsgewijs verlijmen beperkt kromtrekken sterk.

**03**
**Zichtkwaliteit**
Si-kwaliteit voor zichtbaar en decoratief werk.

**04**
**Verzorgde afwerking**
Vierzijdig geschaafd, afgeschuinde randen.

**05**
**CE-gemarkeerd**
CE-gecertificeerd product.

**06**
**Grote overspanningen**
Standaardlengtes tot 12 m, andere op bestelling.

## PRODUCTKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Materiaal | **Bois** |
| Houtsoort | **Épicéa** |
| Breedte | **90 mm** |
| Profiel | **S4S** |
| Klasse | **Si (visuelle)** |
| Toepassing | **Intérieur et extérieur** |
| Lengte | **sur demande** |
| Bescherming | **Aucune** |
| Sterkteklasse | **BSH GL24** |

## HET MATERIAAL

### Gelamineerd hout GL24

Gelamineerd vuren GL24h, geschaafd en afgeschuind, zichtkwaliteit.

| | |
|---|---|
| Houtsoort | **Fijnspar (Picea abies)** |
| Uitzichtklassen | **Si (zichtkwaliteit) / NSi (industriële kwaliteit)** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Sterkteklasse | | **GL24h (homogene lamellen)** |

## VERWERKING

### Opslag

- **Stapelen** Planken vlak stapelen, omsjord en/of gelijkmatig verzwaard, met luchtcirculatie.
- **Beschutting** Droog bewaren, beschermd tegen water en UV.
- **Stapelen** Niet vastgezette opslag kan leiden tot schotelen en torderen.

## HOEVEELHEDEN

### METING PER STREKKENDE METER — 5% snijverlies

| LENGTE | GEFACTUREERD | STAVEN |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

## WAARSCHUWINGEN

- **Uitzichttoleranties** Krimpscheurdiepte toegestaan tot 1/6 van de breedte (1/8 per zijde bij elementen met dwarstrek).
- **Natuurlijk materiaal** 100% natuurlijk, hygroscopisch hout: zwelt bij nat weer en krimpt bij warmte. Tekening en kleur verschillen per plank.
- **Natuurlijk materiaal** Buiten zijn vergrijzing, vervorming, scheuren en maatveranderingen natuurlijk en geen reden tot klacht.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.