C14 / C24

45×95 druckimprägniertes Kiefernholz NTR-Bauholz C24

Holzart: Kiefer. Dicke: 45 mm.

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTE KIEFER | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D7W117**
Dartank-EAN	**3701839311189**
Material	**Kesseldruckimprägnierte Kiefer**
Stärke	**45 mm**
Verkaufseinheit	**Laufender Meter**

ÜBERBLICK

Holzart: Kiefer. Dicke: 45 mm. Breite: 95 mm. Länge: auf Anfrage. Widerstandsklasse: C24. Profil: S4S. Schutzmethode: NTR-Druckimprägnierung. Preis für: 1 Bruttolaufmeter.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Bois**
Holzart	**Pin**
Breite	**95 mm**
Profil	**S4S**
Anwendung	**Intérieur et extérieur**
Länge	**sur demande**
Schutz	**Imprégnation sous pression NTR**
Festigkeitsklasse	**C24**

DAS MATERIAL

Kesseldruckimprägnierte Kiefer

Kesseldruckimprägnierte Kiefer für den Außenbereich.

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Oberflächenschutz		**Kesseldruckimprägnierung**

VERARBEITUNG

Verarbeitung

1. **Unterkonstruktion** Verlegung ohne Erdkontakt mit ausreichender Belüftung.
2. **Fugenabstand** Etwa 4–7 mm Abstand zwischen den Dielen lassen (bei stark arbeitenden Holzarten mehr).
3. **Stoßfuge** Etwa 2–3 mm zwischen den Stirnseiten vorsehen.
4. **Verschraubung** Schrauben mit doppelter Dielenstärke als Länge, im 90°-Winkel eindrehen, Kopf bündig (weder überstehend noch versenkt).
5. **Vorbohren** Immer vorbohren, auch bei selbstbohrenden Terrassenschrauben.
6. **Kontrolle vor der Verlegung** Mit Verlegebeginn gilt der Zustand als akzeptiert: Mängel vor Zuschnitt, Bohren oder Behandlung melden.
7. **Ausführung** Verlegung durch einen Fachbetrieb nach den Regeln der Technik.

Lagerung

- **Stapelung** Bretter flach stapeln, gegurtet und/oder gleichmäßig beschwert, mit Luftzirkulation.
- **Schutz** Trocken, vor Wasser und UV geschützt lagern.
- **Stapelung** Ungesicherte Lagerung kann zu Schüsseln und Verdrehen führen.

MENGEN

AUFMASS PRO LAUFENDEN METER — 5 % Verschnitt

LÄNGE	BERECHNET	STÄBE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

HINWEISE

- **Naturmaterial** 100 % natürliches, hygroskopisches Holz: quillt bei Nässe, schwindet bei Hitze. Maserung und Farbe variieren von Brett zu Brett.
- **Abmessungen** Tatsächliche Breite und Stärke können um etwa 10 % von den berechneten Maßen abweichen.
- **Naturmaterial** Im Außenbereich sind Vergrauung, Verformung, Risse und Maßänderungen natürliche Holzeigenschaften und kein Reklamationsgrund.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.