C14 / C24

45×145 Pino impregnato a pressione C24 NTR LEGNO DA COSTRUZIONE

Specie legnose: Pino.

PINO TRATTATO IN AUTOCLAVE | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D7W116**
EAN Dartank	**3701839311196**
Materiale	**Pino trattato in autoclave**
Spessore	**45 mm**
Unità di vendita	**Metro lineare**

PRESENTAZIONE

Specie legnose: Pino. Spessore: 45 mm. Larghezza: 145 mm. Lunghezza: su richiesta. Classe di resistenza: C24. Profilo: S4S. Metodo di protezione: impregnazione a pressione NTR. Prezzo riferito a: 1 m lineare lordo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Bois**
Essenza	**Pin**
Larghezza	**145 mm**
Profilo	**S4S**
Applicazione	**Intérieur et extérieur**
Lunghezza	**sur demande**
Protezione	**Imprégnation sous pression NTR**
Classe di resistenza	**C24**

IL MATERIALE

Pino trattato in autoclave

Pino impregnato a pressione per uso esterno.

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Protezione superficiale		**Impregnazione in autoclave**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Posa senza contatto con il terreno e con ventilazione sufficiente.
2. **Fuga tra le doghe** Lasciare circa 4–7 mm tra le doghe (di più per le specie più nervose).
3. **Fuga di testa** Prevedere circa 2–3 mm tra le teste delle doghe.
4. **Avvitatura** Viti di lunghezza pari al doppio dello spessore della doga, avvitate a 90°, testa a filo (né sporgente né incassata).
5. **Preforatura** Preforare sempre, anche con viti autoforanti per terrazze.
6. **Controllo prima della posa** L'inizio della posa vale come accettazione dello stato del prodotto: segnalare difetti prima di tagliare, forare o trattare.
7. **Esecuzione** Posa da affidare a un professionista, a regola d'arte.

Stoccaggio

- **Accatastamento** Accatastare le doghe in piano, reggiate e/o caricate uniformemente, lasciando circolare l'aria.
- **Riparo** Conservare in luogo asciutto, al riparo da acqua e UV.
- **Accatastamento** Uno stoccaggio non vincolato espone a imbarcamento e svergolamento.

QUANTITÀ

METRATURA AL METRO LINEARE — taglio 5 %

LUNGHEZZA	FATTURATO	BARRE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

AVVERTENZE

- **Materiale naturale** Legno 100% naturale e igroscopico: si gonfia con l'umidità e si ritira con il caldo. Venatura e colore variano da doga a doga.
- **Dimensioni** Larghezza e spessore reali possono differire di circa il 10% dalle misure fatturate.
- **Materiale naturale** All'esterno patina, deformazioni, fessurazioni e variazioni dimensionali sono fenomeni naturali e non costituiscono motivo di reclamo.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.