STANGAFDEKKINGEN

# D4DV02 gordijnlijst, staafmaskerstrip, gordijnroedeafdekking voor installatie

Gordijnlijst D4DV02 is een gordijnlijst van polyurethaan, afgewerkt met primer.

GEGROND POLYURETHAAN | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR | COLLAGE



## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D4DV02** |
| Dartank-EAN | **3701839366738** |
| Materiaal | **Gegrond polyurethaan** |
| Kleuren | **Blanc** |
| Dikte | **3,5 cm** |
| Verkoopeenheid | **Stuk** |

PRESENTATIE

## Presentatie

Een licht, hard polyurethaan, wit en gegrond geleverd: verlijmd op muur of plafond en daarna in de gewenste kleur geschilderd.

## PRODUCTKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Materiaal | **Polyuréthane** |
| Afwerking | **Apprêt** |
| Toepassing | **Intérieur** |
| Installatie | **collage** |

## HET MATERIAAL

### Gegrond polyurethaan

Polyurethaan lijsten, wit geleverd met een grondverflaag: kroonlijsten, wandlijsten, plinten, rozetten en gordijnkappen, verlijmd en daarna geschilderd.

| | |
|---|---|
| Toepassing | **Binnen** |
| Samenstelling | **Polyurethaan** |
| Fabrieksafwerking | **Wit, grondverf af fabriek, te schilderen** |
| Plaatsingsmethode | **Verlijmen** |
| Geschikte verven | **Oplosmiddelvrije verf op waterbasis** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Waterbestendigheid | | **Waterbestendig** |

## VERWERKING

### Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

## ONDERHOUD

### Onderhoud

| | |
|---|---|
| Dagelijks | **Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.** |
| Gelakte oppervlakken | **Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.** |

## KLEUREN EN OPTIES

### Kleuren

- Blanc

> **WAARSCHUWING**
>
> Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.