CUBREBARRAS

# D4DV07 moldura de cortina, tira adhesiva para barra, cubierta para barra de cortina para instalación

Cubierta para barra de cortina D4DV07 es una cubierta para barra de cortina de poliuretano, acabado imprimado.

POLIURETANO IMPRIMADO | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR | COLLAGE



## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D4DV07** |
| EAN Dartank | **3701839366745** |
| Material | **Poliuretano imprimado** |
| Colores | **Blanc** |
| Grosor | **4 cm** |
| Unidad de venta | **Pieza** |

PRESENTACIÓN

## Presentación

Un poliuretano ligero y duro, entregado blanco e imprimado: se pega a la pared o al techo y después se pinta en el color elegido.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Material | **Polyuréthane** |
| Acabado | **Apprêt** |
| Aplicación | **Intérieur** |
| Instalación | **collage** |

## EL MATERIAL

### Poliuretano imprimado

Molduras de poliuretano entregadas blancas con una capa de imprimación: cornisas, molduras de pared, rodapiés, rosetones y cubre-rieles, pegados y luego pintados.

| | |
|---|---|
| Aplicación | **Interior** |
| Composición | **Poliuretano** |
| Acabado de fábrica | **Blanco, imprimación de fábrica, para pintar** |
| Método de colocación | **Pegado** |
| Pinturas compatibles | **Pintura al agua sin disolventes** |

## PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

| Característica | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Resistencia al agua | | **Resistente al agua** |

## PUESTA EN OBRA

### Colocación

1. **Soporte** El soporte debe estar seco, limpio, sin polvo y desengrasado. Una pared que se desmorona se imprima previamente.
2. **1. Medir y cortar** Medir con cuidado y cortar con caja de ingletes y sierra de dientes finos (cortes de 45° a 90°). Prever un 10 % de longitud adicional para los cortes.
3. **2. Lijar y presentar** Desbarbar los cortes con lija fina y presentar las piezas en seco para comprobar el contacto con la pared y los ingletes.
4. **3. Encolar** Aplicar el adhesivo de montaje en toda la superficie de contacto. Pegar también las uniones entre piezas, con adhesivo de juntas cuando la gama lo prevé (holgura mínima de 1 mm).
5. **4. Presionar y limpiar** Presionar la pieza en toda su longitud; puede ajustarse durante unos minutos. Retirar el exceso de adhesivo con espátula o esponja húmeda.
6. **5. Juntas y remates** Dejar secar las juntas 24 h. Rellenar la unión pared/moldura con adhesivo o masilla y lijar. No usar silicona: no se lija ni se pinta.
7. **6. Pintar** Pintar con pintura al agua sin disolventes, en dos manos, respetando los tiempos del fabricante. En baños, elegir una pintura al agua para locales húmedos.

## MANTENIMIENTO

### Mantenimiento

| | |
|---|---|
| Habitual | **Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.** |
| Superficies lacadas | **Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.** |

## COLORES Y OPCIONES

### Colores

- Blanc

> **ADVERTENCIA**
>
> Pinturas con disolvente prohibidas: usar pintura al agua. No usar silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.