CARREAUX DE CIMENT « BOIS »

Carreau de ciment "Deska" 14,5x100

Le bois est un produit qui évoque toujours en nous beaucoup de chaleur et d'émotions positives.

CARREAU DÉCORATIF EN CIMENT (EFFET BOIS, OSIER, MOTIFS)



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D11CB05**
EAN Dartank	**3701839359136**
Matériau	**Carreau décoratif en ciment (effet bois, osier, motifs)**
Coloris	**Bois**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

La chaleur du bois ou la texture de l'osier avec la durabilité du ciment : des formats combinables pour un effet naturel, du salon à la façade.

POINTS FORTS

01
Reproduit fidèlement la couleur et le grain du bois

02
Matériau ciment durable, sans entretien lourd

03
Formats combinables pour un rendu naturel

04
Intérieur, pièces humides et façade

05
Faible épaisseur (env. 2 à 2,5 cm)

06
Effets bois, osier et motifs graphiques

LE MATÉRIAU

Carreau décoratif en ciment (effet bois, osier, motifs)

Carreaux muraux en ciment reproduisant la couleur et le grain du bois, le tressage de l'osier ou des motifs graphiques, pour intérieurs et façades.

Composition	**Élément moulé à base de ciment**
Fabrication	**Fabrication artisanale, moulée à la main**
Usage	**Salon, cuisine, salle de bains et façade extérieure**
Épaisseur	**20–25 mm env.**
Découpe	**Disque diamant pour pierre ou béton, ou entaille sur la face avant puis rupture pour un bord plus naturel**
Marge de coupe conseillée	**3 % env.**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Résistance aux intempéries		**Résiste aux variations de température, à l'humidité, aux précipitations et aux UV (version extérieure)**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Support sec, dégraissé, propre et exempt de parties non adhérentes, puis primairisé.
2. **Joints de dilatation** Reprendre chaque joint de dilatation du mur par un joint dans le parement, au même endroit.
3. **Collage** Choisir le mortier-colle selon la destination : intérieur ou extérieur, mur ou sol, mur de cheminée, cuisine ou salle de bains.
4. **Découpe** Couper au disque pierre/béton, ou entailler la face avant et rompre pour un bord d'aspect naturel.
5. **Jointoiement** Jointoyer avec un mortier de joint assorti à la teinte ; une collection de plaquettes peut se poser sans joint.
6. **Imprégnation** Imprégner après la pose et le jointoiement, une fois le joint sec depuis au moins 24 h ; recommandé en extérieur, cuisine, salle de bains, mur de cheminée et couloirs.

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Bois

> **AVERTISSEMENT**
>
> Produit moulé artisanalement : chaque élément présente des variations de relief et de teinte. Mélanger les éléments de plusieurs cartons lors de la pose.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.