CEMENTTEGELS MET HOUTLOOK

# Cementtegel "Deska" 14,5x100

Hout is een product dat altijd veel warmte en positieve emoties bij ons oproept.

**DECORATIEVE CEMENTTEGEL (HOUT, RIET, MOTIEVEN)**



## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D11CB05** |
| Dartank-EAN | **3701839359136** |
| Materiaal | **Decoratieve cementtegel (hout, riet, motieven)** |
| Kleuren | **Bois** |
| Verkoopeenheid | **Stuk** |

## PRESENTATIE

### Overzicht

De warmte van hout of de textuur van riet met de duurzaamheid van cement: combineerbare formaten voor een natuurlijk effect, van woonkamer tot gevel.

## STERKE PUNTEN

**01**
Geeft kleur en nerf van hout getrouw weer

**02**
Duurzaam cementmateriaal zonder zwaar onderhoud

**03**
Combineerbare formaten voor een natuurlijke look

**04**
Interieur, natte ruimtes en gevel

**05**
Geringe dikte (ca. 2 tot 2,5 cm)

**06**
Hout-, riet- en grafische effecten

## HET MATERIAAL

### Decoratieve cementtegel (hout, riet, motieven)

Cementgebonden wandtegels met de kleur en nerf van hout, gevlochten riet of grafische motieven, voor interieurs en gevels.

| | |
|---|---|
| Samenstelling | **Gegoten cementgebonden element** |
| Vervaardiging | **Ambachtelijk, met de hand gegoten** |
| Toepassing | **Woonkamer, keuken, badkamer en buitengevel** |
| Dikte | **20–25 mm env.** |
| Zagen / snijden | **Steen- of betonschijf, of de zichtzijde inkrassen en breken voor een natuurlijkere rand** |
| Aanbevolen snijverlies | **3 % env.** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Weerbestendigheid | | **Bestand tegen temperatuurwisselingen, vocht, neerslag en UV (buitenversie)** |

## VERWERKING

### Plaatsing

1. **Ondergrond** Droge, ontvette, schone ondergrond zonder losse delen, daarna voorgestreken.
2. **Dilatatievoegen** Elke dilatatievoeg van de wand op dezelfde plaats in de bekleding overnemen.
3. **Verlijmen** Kies de tegellijm volgens de toepassing: binnen of buiten, wand of vloer, schouwwand, keuken of badkamer.
4. **Zagen** Zagen met steen-/betonschijf, of inkrassen en breken voor een natuurlijke rand.
5. **Voegen** Voegen met een bijpassende voegmortel; één strip-collectie kan voegloos worden geplaatst.
6. **Impregneren** Impregneren na plaatsing en voegen, wanneer de voeg minstens 24 u droog is; aanbevolen buiten, in keuken, badkamer, op schouwwanden en in gangen.

## KLEUREN EN OPTIES

### Kleuren

- Bois

> **WAARSCHUWING**
>
> Ambachtelijk gegoten product: elk element varieert in reliëf en tint. Meng bij plaatsing elementen uit meerdere dozen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.