ZEMENTFLIESEN IN „HOLZOPTIK“

# Zementfliese „Deska“ 10x60

Holz ist ein Produkt, das in uns immer viel Wärme und positive Emotionen hervorruft.

**DEKORATIVE ZEMENTFLIESE (HOLZ, RATTAN, MUSTER)**



## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D11CB07** |
| Dartank-EAN | **3701839359112** |
| Material | **Dekorative Zementfliese (Holz, Rattan, Muster)** |
| Farben | **Bois** |
| Verkaufseinheit | **Stück** |

## ÜBERBLICK

## Übersicht

Die Wärme von Holz oder die Textur von Rattan mit der Haltbarkeit von Zement: kombinierbare Formate für eine natürliche Wirkung, vom Wohnzimmer bis zur Fassade.

## VORTEILE

**01**
Gibt Farbe und Maserung von Holz originalgetreu wieder

**02**
Langlebiger Zementwerkstoff ohne aufwendige Pflege

**03**
Kombinierbare Formate für eine natürliche Optik

**04**
Innenräume, Feuchträume und Fassade

**05**
Geringe Stärke (ca. 2 bis 2,5 cm)

**06**
Holz-, Rattan- und Grafikoptiken

## DAS MATERIAL

### Dekorative Zementfliese (Holz, Rattan, Muster)

Zement-Wandfliesen, die Farbe und Maserung von Holz, Rattangeflecht oder grafische Muster wiedergeben, für Innenräume und Fassaden.

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung | **Gegossenes Element auf Zementbasis** |
| Herstellung | **Handwerklich, von Hand gegossen** |
| Einsatz | **Wohnzimmer, Küche, Bad und Außenfassade** |
| Stärke | **20–25 mm env.** |
| Zuschnitt | **Stein- oder Betontrennscheibe, oder Sichtseite anritzen und brechen für eine natürlichere Kante** |
| Empfohlener Verschnitt | **3 % env.** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Witterungsbeständigkeit | | **Beständig gegen Temperaturwechsel, Feuchtigkeit, Niederschlag und UV (Außenausführung)** |

## VERARBEITUNG

### Verlegung / Montage

1. **Untergrund** Trockener, entfetteter, sauberer und tragfähiger Untergrund, anschließend grundiert.
2. **Dehnungsfugen** Jede Dehnungsfuge der Wand an derselben Stelle in der Verblendung übernehmen.
3. **Verklebung** Fliesenkleber je nach Einsatz wählen: innen oder außen, Wand oder Boden, Kaminwand, Küche oder Bad.
4. **Zuschnitt** Mit Stein-/Betonscheibe schneiden oder Sichtseite anritzen und brechen für eine natürliche Kante.
5. **Verfugen** Mit farblich passendem Fugenmörtel verfugen; eine Riemchen-Kollektion kann fugenlos verlegt werden.
6. **Imprägnierung** Nach Verlegen und Verfugen imprägnieren, wenn die Fuge mindestens 24 h getrocknet ist; empfohlen außen, in Küche, Bad, an Kaminwänden und in Fluren.

## FARBEN UND OPTIONEN

### Farben

- Bois

> **HINWEIS**
>
> Handgefertigtes Produkt: jedes Element variiert in Relief und Farbton. Beim Verlegen Elemente aus mehreren Kartons mischen.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.