VLOER VAN OUDE BAKSTEENTEGELS

# Cementtegels met antieke baksteenlook – L: 6,5 cm x H: 27 cm x D: 1,5 cm

**CEMENTTEGEL MET BAKSTEENEFFECT VOOR VLOER EN TERRAS**



## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D11SO15** |
| Dartank-EAN | **3701839358641** |
| Materiaal | **Cementtegel met baksteeneffect voor vloer en terras** |
| Verkoopeenheid | **Stuk** |

## PRESENTATIE

### Overzicht

De uitstraling van een eeuwenoude bakstenen vloer zonder het afschilferen van gewone baksteen buiten: cementtegels en klinkers voor terrassen, paden, treden en vensterbanken.

### STERKE PUNTEN

**01**
Oude-baksteenlook zonder afschilferen buiten

**02**
Weerbestendig

**03**
Twee diktes: 1,5 cm vlak, 3,5 cm voor terrassen en treden

**04**
Bijpassende trede-, trapneus- en vensterbankstukken

**05**
Binnen en buiten

**06**
Kleuren afgestemd op de wandstrips

## HET MATERIAAL

### Cementtegel met baksteeneffect voor vloer en terras

Cementgebonden vloertegels en klinkers in oude-baksteenlook, 1,5 of 3,5 cm dik, met trede-, trapneus- en vensterbankelementen.

| | |
|---|---|
| Samenstelling | **Gegoten cementgebonden element** |
| Vervaardiging | **Ambachtelijk, met de hand gegoten** |
| Toepassing | **Vloeren, terrassen, buiten- en binnentrappen, vensterbanken** |
| Dikte | **15–35 mm** |
| Nominaal formaat | **Ca. 13,5 × 27 cm (tegel); klinkers 6,5 × 27 en 6,5 × 13,5 cm** |
| Gewicht per m² | **22 kg/m² env.** |
| Zagen / snijden | **Steen- of betonschijf, of de zichtzijde inkrassen en breken voor een natuurlijkere rand** |
| Verbruik | **Ca. 23,5 tegels/m² met voeg van ca. 1,5 cm** |
| Voegbreedte | **1,5 cm (vloer)** |
| Voegmiddelverbruik | **Ca. 3 kg/m² bij voeg van 1,5 cm** |
| Aanbevolen snijverlies | **3 % env.** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Weerbestendigheid | | **Bestand tegen temperatuurwisselingen, vocht, neerslag en UV (buitenversie)** |

## VERWERKING

### Plaatsing

1. **Ondergrond** Droge, ontvette, schone ondergrond zonder losse delen, daarna voorgestreken.
2. **Dilatatievoegen** Elke dilatatievoeg van de wand op dezelfde plaats in de bekleding overnemen.
3. **Verlijmen** Kies de tegellijm volgens de toepassing: binnen of buiten, wand of vloer, schouwwand, keuken of badkamer.
4. **Zagen** Zagen met steen-/betonschijf, of inkrassen en breken voor een natuurlijke rand.
5. **Voegen** Voegen met een bijpassende voegmortel; één strip-collectie kan voegloos worden geplaatst.
6. **Impregneren** Impregneren na plaatsing en voegen, wanneer de voeg minstens 24 u droog is; aanbevolen buiten, in keuken, badkamer, op schouwwanden en in gangen.

> **WAARSCHUWING**
>
> Ambachtelijk gegoten product: elk element varieert in reliëf en tint. Meng bij plaatsing elementen uit meerdere dozen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.