GAMMALT TEGEL SLIM

SLIM hörnplatta i gammalt tegel

Kakelplattor som ser ut som autentiska gamla tegelstenar är en absolut trend: de kommer att passa perfekt in i rustika interiörer, men de kommer särskilt att an

TEGELSTRIP I CEMENT, GAMMALT TEGEL-EFFEKT



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D11BR50C**
Dartank-EAN	**3701839359303**
Material	**Tegelstrip i cement, gammalt tegel-effekt**
Färger	**Gris**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Charmen hos en hundraårig tegelvägg utan massivt tegels tjocklek och vikt: strips gjutna efter originaltegel från 1800-talet för innerväggar, fasader, eldstäder och trappor.

FÖRDELAR

01
Äkta relief gjuten efter originaltegel från 1800-talet

02
Över 100 mönster: en vägg utan synlig upprepning

03
Liten tjocklek (ca 1,5 cm) och ca 24 kg/m²

04
Inomhus och på fasad

05
Matchande hörnstycken och element för snygga avslut

06
Brett färgutbud, från vitt till grafit

MATERIALET

Tegelstrip i cement, gammalt tegel-effekt

Väggstrips gjutna efter originaltegel från 1800-talet: karaktäristiska repor, gropar och avslag, för innerväggar och fasader.

Sammansättning	**Gjutet cementbaserat element**
Tillverkning	**Hantverksmässigt, handgjuten**
Användning	**Inomhus och utomhus**
Ytfinish	**Åldrad relief efter 1800-talstegel, över 100 mönster**
Tjocklek	**15–15 mm env.**
Nominellt format	**Långsida ca 6,5 × 27 cm; halv sida ca 6,5 × 13,5 cm**
Vikt per m²	**24 kg/m² env.**
Kapning	**Sten- eller betongkapskiva, eller ritsa framsidan och bryt för en naturligare kant**
Åtgång	**Ca 50 strips/m² med 1 cm fog**
Fogbredd	**1 cm (vägg)**
Åtgång fogbruk	**Ca 2,5 kg/m² vid 1 cm fog**
Rekommenderat spill	**3 % env.**
Förpackning	**Kartong 0,5 m² (25 strips, ca 12 kg), på plastad pall**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Väderbeständighet		**Tål temperaturväxlingar, fukt, nederbörd och UV (utomhusversion)**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Torrt, avfettat, rent underlag utan lösa partier, därefter primat.
2. **Rörelsefogar** Upprepa varje rörelsefog i väggen med en fog i beklädnaden på samma ställe.
3. **Limning** Välj fix efter användning: inomhus eller utomhus, vägg eller golv, eldstadsvägg, kök eller badrum.
4. **Kapning** Kapa med sten-/betongskiva, eller ritsa och bryt för en naturlig kant.
5. **Fogning** Foga med fogbruk i matchande kulör; en kollektion strips kan läggas utan fog.
6. **Impregnering** Impregnera efter läggning och fogning, när fogen härdat minst 24 h; rekommenderas utomhus, i kök, badrum, på eldstadsväggar och i hallar.

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Gris

> **VARNING**
>
> Hantverksgjuten produkt: varje element varierar i relief och nyans. Blanda element från flera kartonger vid läggning.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.