DECORATIEVE KROONLIJSTEN

Doos van 48 meter plafondlijst - 24 stuks

Materiaal: Polystyreen.

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN | POLYSTYRÈNE



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D6CR355**
Dartank-EAN	**3701839317501**
Materiaal	**Geëxpandeerd polystyreen**
Verpakking	**Carton de 48 m linéaires (24 pièces)**
Verkoopeenheid	**Carton**

PRESENTATIE

Presentatie

Geëxpandeerd polystyreen levert zeer lichte sierlijsten die eenvoudig te zagen en te verlijmen zijn, in de plafondkleur te schilderen.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Polystyrène**

HET MATERIAAL

Geëxpandeerd polystyreen

Gegoten geëxpandeerd polystyreen voor kroonlijsten en plafondornamenten: zeer licht, eenvoudig te verlijmen en met acryl te schilderen.

Toepassing	**Binnen**
Samenstelling	**Gegoten EPS**
Plaatsingsmethode	**Verlijmen**
Geschikte verven	**Acrylverf op waterbasis**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Hygiënecertificaat		**PZH-hygiënecertificaat**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks	**Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.**
Gelakte oppervlakken	**Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.**

> **WAARSCHUWING**
>
> Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.