WANDLIJSTEN

# Doos van 60 meter wandlijst - 30 stuks

Verpakking: Doos van 60 m linéaires (30 stuks).

HARD POLYMEER



IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D6ML576** |
| Dartank-EAN | **3701839316566** |
| Materiaal | **Hard polymeer** |
| Verpakking | **Carton de 60 m linéaires (30 pièces)** |
| Verkoopeenheid | **Carton** |

PRESENTATIE

## Presentatie

Een compact, hard, vochtongevoelig polymeer voor duurzame plinten en wandlijsten, geleverd in dozen met meerdere stuks.

HET MATERIAAL

### Hard polymeer

Hard polymeer (compact polystyreen) voor plinten en wandlijsten: vrijwel onbeperkt vochtbestendig, schilderbaar.

| | |
|---|---|
| Toepassing | **Binnen** |
| Samenstelling | **Hard polymeer (polystyreen)** |
| Plaatsingsmethode | **Verlijmen** |
| Geschikte verven | **Oplosmiddelvrije verf op waterbasis** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Waterbestendigheid | | **Vrijwel onbeperkte vochtbestendigheid** |

## VERWERKING

### Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

## ONDERHOUD

### Onderhoud

| | |
|---|---|
| Dagelijks | **Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.** |
| Gelakte oppervlakken | **Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.** |

> **WAARSCHUWING**
>
> Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.