GEPOLIJSTE OUDE BAKSTEENTEGELS

# Oude Poolse klassieker

Oude Poolse baksteentegels.

**CEMENTGEBONDEN STEENSTRIP, OUDE-BAKSTEENEFFECT**



## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D11BR39** |
| Dartank-EAN | **3701839359419** |
| Materiaal | **Cementgebonden steenstrip, oude-baksteeneffect** |
| Kleuren | **Naturel** |
| Verkoopeenheid | **Stuk** |

## PRESENTATIE

### Overzicht

De charme van een eeuwenoude bakstenen muur zonder de dikte en het gewicht van volle baksteen: strips gegoten op originele 19e-eeuwse stenen voor binnenmuren, gevels, schouwen en trappen.

## STERKE PUNTEN

**01**
Authentiek reliëf gegoten op originele 19e-eeuwse stenen

**02**
Meer dan 100 motieven: een wand zonder zichtbare herhaling

**03**
Geringe dikte (ca. 1,5 cm) en ca. 24 kg/m²

**04**
Binnen én op de gevel

**05**
Bijpassende hoekstukken en elementen voor een nette afwerking

**06**
Breed kleurengamma, van wit tot grafiet

## HET MATERIAAL

### Cementgebonden steenstrip, oude-baksteeneffect

Wandstrips gegoten op originele 19e-eeuwse bakstenen: typische krassen, holtes en afschilferingen, voor binnenmuren en gevels.

| | |
|---|---|
| Samenstelling | **Gegoten cementgebonden element** |
| Vervaardiging | **Ambachtelijk, met de hand gegoten** |
| Toepassing | **Binnen en buiten** |
| Oppervlakteafwerking | **Verouderd reliëf naar 19e-eeuwse baksteen, meer dan 100 motieven** |
| Dikte | **15–15 mm env.** |
| Nominaal formaat | **Strekse zijde ca. 6,5 × 27 cm; halve zijde ca. 6,5 × 13,5 cm** |
| Gewicht per m² | **24 kg/m² env.** |
| Zagen / snijden | **Steen- of betonschijf, of de zichtzijde inkrassen en breken voor een natuurlijkere rand** |
| Verbruik | **Ca. 50 strips/m² met voeg van 1 cm** |
| Voegbreedte | **1 cm (wand)** |
| Voegmiddelverbruik | **Ca. 2,5 kg/m² bij voeg van 1 cm** |
| Aanbevolen snijverlies | **3 % env.** |
| Verpakking | **Doos van 0,5 m² (25 strips, ca. 12 kg), op gefolieerde pallet** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Weerbestendigheid | | **Bestand tegen temperatuurwisselingen, vocht, neerslag en UV (buitenversie)** |

## VERWERKING

### Plaatsing

1. **Ondergrond** Droge, ontvette, schone ondergrond zonder losse delen, daarna voorgestreken.
2. **Dilatatievoegen** Elke dilatatievoeg van de wand op dezelfde plaats in de bekleding overnemen.
3. **Verlijmen** Kies de tegellijm volgens de toepassing: binnen of buiten, wand of vloer, schouwwand, keuken of badkamer.
4. **Zagen** Zagen met steen-/betonschijf, of inkrassen en breken voor een natuurlijke rand.
5. **Voegen** Voegen met een bijpassende voegmortel; één strip-collectie kan voegloos worden geplaatst.
6. **Impregneren** Impregneren na plaatsing en voegen, wanneer de voeg minstens 24 u droog is; aanbevolen buiten, in keuken, badkamer, op schouwwanden en in gangen.

## KLEUREN EN OPTIES

### Kleuren

- Naturel

> **WAARSCHUWING**
>
> Ambachtelijk gegoten product: elk element varieert in reliëf en tint. Meng bij plaatsing elementen uit meerdere dozen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.