MOLDURAS DECORATIVAS PARA PAREDES

Adhesivo de montaje D14ML38 - Caja de 7500 g (30 piezas)

Material: Poliuretano.

ADHESIVO DE MONTAJE PARA MOLDURAS | POLYURÉTHANE



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D14ML38**
EAN Dartank	**3701839355633**
Material	**Adhesivo de montaje para molduras**
Embalaje	**Carton de 7500 g (30 pièces)**
Unidad de venta	**Carton**

PRESENTACIÓN

Material: Poliuretano. Embalaje: Caja de 7500 g (30 piezas).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Polyuréthane**

EL MATERIAL

Adhesivo de montaje para molduras

Adhesivo de montaje para fijar todo tipo de molduras a paredes y techos; versión reforzada para soportes difíciles.

Aplicación	**Interior**
Pinturas compatibles	**Pintura al agua sin disolventes**
Campo de aplicación	**Pegado de todo tipo de molduras en pared y techo; versión reforzada para soportes difíciles**

PUESTA EN OBRA

Colocación

1. **Soporte** El soporte debe estar seco, limpio, sin polvo y desengrasado. Una pared que se desmorona se imprima previamente.
2. **1. Medir y cortar** Medir con cuidado y cortar con caja de ingletes y sierra de dientes finos (cortes de 45° a 90°). Prever un 10 % de longitud adicional para los cortes.
3. **2. Lijar y presentar** Desbarbar los cortes con lija fina y presentar las piezas en seco para comprobar el contacto con la pared y los ingletes.
4. **3. Encolar** Aplicar el adhesivo de montaje en toda la superficie de contacto. Pegar también las uniones entre piezas, con adhesivo de juntas cuando la gama lo prevé (holgura mínima de 1 mm).
5. **4. Presionar y limpiar** Presionar la pieza en toda su longitud; puede ajustarse durante unos minutos. Retirar el exceso de adhesivo con espátula o esponja húmeda.
6. **5. Juntas y remates** Dejar secar las juntas 24 h. Rellenar la unión pared/moldura con adhesivo o masilla y lijar. No usar silicona: no se lija ni se pinta.
7. **6. Pintar** Pintar con pintura al agua sin disolventes, en dos manos, respetando los tiempos del fabricante. En baños, elegir una pintura al agua para locales húmedos.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Habitual	**Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.**
Superficies lacadas	**Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.**

> **ADVERTENCIA**
>
> Pinturas con disolvente prohibidas: usar pintura al agua. No usar silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.