PANNEAUX MURAUX 3D EN PLÂTRE

# COLLE HYBRIDE V2 - Carton de 8700 ml (30 pièces)

Matériau : Polystyrène (XPS).

COLLE DE MONTAGE | POLYSTYRÈNE (XPS)




## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D6PA241** |
| EAN Dartank | **3701839314203** |
| Matériau | **Colle de montage** |
| Conditionnement | **Carton de 8700 ml (30 pièces)** |
| Unité de vente | **Carton** |

## PRÉSENTATION

## Présentation

Colles de montage sélectionnées pour coller panneaux décoratifs, lamelles et modules de murs végétaux sans perçage.

## POINTS FORTS

**01**
**Prise immédiate**
Maintien rapide des éléments posés.

**02**
**Élastique**
Reste souple après durcissement.

**03**
**Polyvalente**
Supports lisses et poreux.

**04**
**Résistante**
Tient aux intempéries.

**05**
**Sans coulure**
Ne coule pas à l'application verticale.

**06**
**Formulation saine**
Sans solvants ni isocyanates (colle mur végétal).

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Matière | **Polystyrène (XPS)** |

## LE MATÉRIAU

### Colle de montage

Colles de montage pour panneaux décoratifs et murs végétaux : mastic-colle polymère ou hybride, colle pour dalles.

| | |
|---|---|
| Composition | **Monocomposant, élasticité permanente après durcissement** |
| Usage | **Supports lisses et poreux, résistante aux intempéries** |
| Température de pose | **≥ 8 °C** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Substances | | **Sans isocyanates, silicone, solvants, PVC ni plastifiants** (colle de montage pour mur végétal) |
| Résistance à la rupture | | **22 kg/cm²** (valeur maximale, colle de montage pour mur végétal) |

## MISE EN ŒUVRE

### Mise en œuvre

1. **Support** Propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
2. **Collage** Appliquer en cordons ou en plots au dos de l'élément puis presser ; pour un mur végétal, maintenir les modules par des vis pendant le séchage.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.