PANNEAUX MURAUX 3D EN PLÂTRE

Colle pour dalles de Plafond - Carton de 24 Kg (8 pièces)

Matériau : Polystyrène (XPS).

COLLE DE MONTAGE | POLYSTYRÈNE (XPS)



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D6PA282**
EAN Dartank	**3701839313794**
Matériau	**Colle de montage**
Conditionnement	**Carton de 24 Kg (8 pièces)**
Unité de vente	**Carton**

PRÉSENTATION

Présentation

Colles de montage sélectionnées pour coller panneaux décoratifs, lamelles et modules de murs végétaux sans perçage.

POINTS FORTS

01
Prise immédiate
Maintien rapide des éléments posés.

02
Élastique
Reste souple après durcissement.

03
Polyvalente
Supports lisses et poreux.

04
Résistante
Tient aux intempéries.

05
Sans coulure
Ne coule pas à l'application verticale.

06
Formulation saine
Sans solvants ni isocyanates (colle mur végétal).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Polystyrène (XPS)**

LE MATÉRIAU

Colle de montage

Colles de montage pour panneaux décoratifs et murs végétaux : mastic-colle polymère ou hybride, colle pour dalles.

Composition	**Monocomposant, élasticité permanente après durcissement**
Usage	**Supports lisses et poreux, résistante aux intempéries**
Température de pose	**≥ 8 °C**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Substances		**Sans isocyanates, silicone, solvants, PVC ni plastifiants** (colle de montage pour mur végétal)
Résistance à la rupture		**22 kg/cm²** (valeur maximale, colle de montage pour mur végétal)

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
2. **Collage** Appliquer en cordons ou en plots au dos de l'élément puis presser ; pour un mur végétal, maintenir les modules par des vis pendant le séchage.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.