DEKORATIVA TAKLISTER

Taklist - Kartong om 22 löpmeter (11 stycken)

Material: Polystyren.

EXTRUDERAD POLYSTYREN | POLYSTYRÈNE



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D14CR16**
Dartank-EAN	**3701839356012**
Material	**Extruderad polystyren**
Förpackning	**Carton de 22 m linéaires (11 pièces)**
Säljenhet	**Löpmeter**

ÖVERSIKT

Översikt

Extrudering ger en slät, jämn yta för stilrena, moderna taklister.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Polystyrène**
Höjd	**8,4 cm**
Bredd	**8,4 cm**
Längd	**200 cm**
Målningsbar	**Oui**

MATERIALET

Extruderad polystyren

Extruderad polystyren med slät, tät yta för stilrena taklister, målas med akryl.

Användning	**Inomhus**
Sammansättning	**Extruderad polystyren (XPS)**
Monteringsmetod	**Limning**
Lämpliga färger	**Vattenbaserad akrylfärg**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Hygienintyg		**PZH-hygienintyg**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

SKÖTSEL

Skötsel

Löpande	**Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.**
Lackerade ytor	**Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.**

MÄNGDER

MÄTNING PER LÖPMETER — 5 % kapspill

LÄNGD	FAKTURERAT	STÄNGER
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

VARNING

Lösningsmedelsbaserade färger är förbjudna: använd vattenbaserad färg. Använd inte silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.