CORNICHES LUMINEUSES DE PLAFOND

# Corniche lumineuse : élégance moderne

Corniche Lumineuse, prête à poser et à peindre.

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ ENDUIT | POLYSTYRÈNE | COMPORTEMENT AU FEU AUTO-EXTINGUIBLE



## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D8CA28** |
| EAN Dartank | **3701839307410** |
| Matériau | **Polystyrène expansé enduit** |
| Unité de vente | **Mètre linéaire** |

PRÉSENTATION

## Présentation

Un cœur de polystyrène expansé durci, revêtu en usine d'un enduit lisse polymère-quartz qui le protège et le rend prêt à peindre. Léger, il se colle sans fixation mécanique.

### POINTS FORTS

**01**
**Léger**
Cœur EPS : pose par simple collage.

**02**
**Surface protégée**
Enduit polymère-quartz lisse, résistant.

**03**
**Auto-extinguible**
Le cœur ne propage pas la flamme.

**04**
**Non toxique**
Matière sans danger pour l'intérieur.

**05**
**Prêt à peindre**
Peinture élastique à l'eau, deux couches.

**06**
**Sur mesure**
Profils réalisables à la demande.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Matière | **Polystyrène** |
| Hauteur | **8 cm** |
| Longueur | **45 cm** |
| Profondeur | **8 cm** |

## LE MATÉRIAU

### Polystyrène expansé enduit

Cœur en polystyrène expansé fortement durci (EPS 100), protégé par un enduit lisse polymère-quartz : moulures légères et robustes, fabriquées aussi sur mesure.

| | |
|---|---|
| Application | **Intérieur** |
| Revêtement | **Enduit lisse polymère-quartz** |
| Méthode de pose | **Collage** |
| Peintures compatibles | **Peinture élastique à l'eau, deux couches ; peintures silicatées et à solvant interdites** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Classe de polystyrène expansé | EN 13163 | **EPS 100** |
| Comportement au feu | | **Auto-extinguible** |
| Substances exclues | | **Non toxique** |

## MISE EN ŒUVRE

### Mise en œuvre

1. **Support** Le support doit être sec, propre, dépoussiéré et dégraissé. Un mur qui s'effrite est primairisé au préalable.
2. **1. Mesurer et couper** Mesurer avec soin, puis couper à la boîte à onglets avec une scie à denture fine (coupes de 45° à 90°). Prévoir environ 10 % de longueur supplémentaire pour les coupes.
3. **2. Poncer et présenter** Ébavurer les coupes au papier abrasif fin, puis présenter les éléments à blanc pour contrôler le contact avec le mur et l'ajustement des onglets.
4. **3. Encoller** Appliquer la colle de montage sur toute la surface de contact. Coller aussi les jonctions entre éléments, avec la colle de jointoiement lorsqu'elle est prévue pour la gamme (jeu d'au moins 1 mm).
5. **4. Presser et nettoyer** Presser l'élément sur toute sa longueur. Il reste ajustable quelques minutes. Retirer l'excédent de colle à la spatule ou à l'éponge humide.
6. **5. Joints et raccords** Laisser sécher les joints 24 h. Reboucher le raccord mur/moulure avec la colle ou un enduit de rebouchage, puis poncer. Ne pas utiliser de mastic silicone : il ne se ponce pas et ne se peint pas.
7. **6. Peindre** Peindre avec une peinture à l'eau, sans solvant, en deux couches, en respectant les temps de séchage indiqués sur la peinture. En salle de bains, choisir une peinture à l'eau adaptée aux pièces humides.

## ENTRETIEN

### Entretien

| | |
|---|---|
| Courant | **Aucun entretien particulier. Dépoussiérer au balai ou à l'aspirateur muni d'une brosse souple et propre.** |
| Surfaces laquées | **Les versions à finition laquée d'usine se nettoient au chiffon humide, à l'eau ou avec un nettoyant sans alcool.** |

## QUANTITÉS

### DÉCLINAISONS — 12

| VARIANTE | RÉF. |
|---|---|
| Corniche courbée : design doux et élégant | D8CA32 |
| Corniche lumineuse : design rectangulaire épuré | D8CA30 |
| Corniche lumineuse : design simple | D8CA31 |
| Moulage léger D8ML413 | D8ML413 |
| Moulage léger D8ML423 | D8ML423 |
| Moulage léger D8ML424 | D8ML424 |
| Moulage léger D8ML425 | D8ML425 |
| Moulage léger D8ML426 | D8ML426 |
| Moulage léger D8ML427 | D8ML427 |
| Moulage léger D8ML428 | D8ML428 |
| Moulage léger D8ML429 | D8ML429 |
| Moulage léger D8ML431 | D8ML431 |

### AVERTISSEMENT

Peintures silicatées et à solvant proscrites ; primaire déconseillé sur l'enduit. Couper à vitesse lente pour ne pas faire fondre le cœur. Pas de mastic silicone aux raccords.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.