DECORATIEVE SETS

# decoratieset - D8NS08

Decoratieve set - — polystyreen lijst, klaar om te installeren en te schilderen.

EPS 100 POLYSTYREEN MET POLYMEER-KWARTSCOATING

GEDRAG BIJ BRAND ZELFDOVEND



IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D8NS08** |
| Dartank-EAN | **3701839304341** |
| Materiaal | **EPS 100 polystyreen met polymeer-kwartscoating** |
| Dikte | **6 cm** |
| Verkoopeenheid | **Strekkende meter** |

PRESENTATIE

## Presentatie

Deze gevelelementen combineren een lichte, zelfdovende kern van gehard geëxpandeerd polystyreen met een in de fabriek aangebrachte, kwartsgevulde polymeer-acryl beschermmassa. Gelijmd op pleisterwerk of buitengevelisolatie en daarna geschilderd, vormen ze kroonlijsten, banden, raamomlijstingen, sluitstenen, vensterbanken en ornamenten.

## STERKE PUNTEN

**01**
### Licht
Kern van geëxpandeerd polystyreen: eenvoudig hanteren en lijmen zonder draagconstructie.

**02**
### Beschermd
Elastische, harde kwartsgevulde polymeer-acrylmassa, in de fabriek aangebracht.

**03**
### Klaar om te schilderen
Te schilderen met een elastische acryl- of siliconengevelverf in de gewenste kleur.

**04**
### Geschikt voor ETICS
Wordt gelijmd op pleisterwerk of op buitengevelisolatie met dunpleister.

**05**
### Veelzijdig
Ter plaatse op maat te zagen en te combineren voor kroonlijsten, banden, omlijstingen en hoeken.

**06**
### Klassieke uitstraling
Brengt klassieke of hedendaagse gevelversiering aan zonder zwaar metselwerk.

## HET MATERIAAL

### EPS 100 polystyreen met polymeer-kwartscoating

Gevellijsten, kroonlijsten, omlijstingen, sluitstenen, vensterbanken, hoekblokken en ornamenten: geharde EPS-kern, in de fabriek beschermd met een kwartsgevulde polymeer-acrylmassa, klaar om te lijmen en te schilderen.

| | |
|---|---|
| Samenstelling | **Geharde EPS-kern, polymeer-acrylcoating met kwarts** |
| Volumieke massa | **≤ 18 kg/m³** |
| Standaardlengtes | **120 / 160 / 200 / 240 cm** |

KERN

### Geëxpandeerd polystyreen EPS 100 (kern)

Geharde, zelfdovende kern van geëxpandeerd polystyreen met een dichtheid tot 18 kg/m³.

| | |
|---|---|
| Volumieke massa | **≤ 18 kg/m³** |

TOPLAAG

### Polymeer-acrylcoating met kwartsvulstof

Beschermmassa op basis van polymeer-acrylharsen met kwartstoeslag, in de fabriek op de EPS-kern aangebracht; elastisch en hard.

| | |
|---|---|
| Samenstelling | **Polymeer-acrylharsen en kwartstoeslag** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| EPS-klasse | EN 13163 | **EPS 100 / EPS 70** |
| Gedrag bij brand | | **Zelfdovend** |
| Weerbestendigheid | | **Weerbestendig** |
| Lengtetolerantie | | **± 1 cm** |
| Gevaarlijke stoffen | | **Niet giftig (verklaring fabrikant)** |
| EPS-klasse | EN 13163 | **EPS 100 / EPS 70** |
| Gedrag bij brand | | **Zelfdovend** |

## TECHNISCHE DOCUMENTEN

BIM
**Fichiers BIM/CAO DWG · DXF · OBJ**
Op aanvraag

NOTICE
**Notice de pose des éléments de façade**
Op aanvraag

## VERWERKING

### Plaatsing

1. **Temperatuur** Van +5 °C tot +30 °C, bij droog weer.
2. **1. Ondergrond** Ondergrond voorbereiden volgens de eisen van de lijmfabrikant.
3. **2. Indeling** Profielen opmeten, zagen en op de gevel uitzetten.
4. **3. Verlijming** Met PU-lagedruklijmschuim voor EPS of elastische wapeningslijm op de ondergrond en aan elkaar lijmen; zware elementen tijdelijk ondersteunen tot uitharding.
5. **4. Voegen** 0,5–0,8 cm tussen de profielen laten, verlijmd met elastische lijmkit; dilatatievoegen om de 10–15 m bij kroonlijsten hoger dan 20 cm.
6. **5. Afdichting** Na uitharding van de lijm de aansluitranden met de muur afkitten, vooral horizontaal bovenaan, tegen waterinsijpeling en strepen.
7. **6. Vullen** Voegen stofvrij maken, primer alleen in de voegen, daarna reparatiemassa; na 6–8 u schuren en een tweede laag aanbrengen.
8. **7. Schilderen** Op een schoon, droog en stofvrij oppervlak; bij vochtig weer minstens 12 u wachten; uitsluitend elastische gevelverf; geen vochtige elementen schilderen.

### Opslag

- **Omstandigheden** Plat, op een vlakke ondergrond, binnen en droog tot de plaatsing; uit de buurt van radiatoren en direct zonlicht.
- **Stapelen** Gestapelde profielen niet belasten: kans op vervorming of aan elkaar plakken.
- **Primer en reparatiemassa** Tussen +5 °C en +30 °C, 6 maanden in de gesloten originele verpakking.

## HOEVEELHEDEN

### VARIANTEN — 8

| VARIANT | REF. |
|---|---|
| Ensemble décoratif D8NS01 | D8NS01 |
| Ensemble décoratif D8NS02 | D8NS02 |
| Ensemble décoratif D8NS03 | D8NS03 |
| Ensemble décoratif D8NS04 | D8NS04 |
| Ensemble décoratif D8NS05 | D8NS05 |
| Ensemble décoratif D8NS06 | D8NS06 |
| Ensemble décoratif D8NS07 | D8NS07 |
| Ensemble décoratif D8NS09 | D8NS09 |

### WAARSCHUWING

- **Verven** Silicaat- en oplosmiddelhoudende verven verboden; vermijd kleuren met HBW onder 30.
- **Bijbehorende producten** Ongeschikte lijmen, kitten of verven kunnen scheuren, krassen of blazen veroorzaken; volg de technische fiches van de gebruikte producten.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.