VLOER VAN OUDE BAKSTEENTEGELS

Zeshoekige cementtegel – L: 135 cm x H: 27 cm x D: 1,5 cm

CEMENTTEGEL MET BAKSTEENEFFECT VOOR VLOER EN TERRAS



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D11SO18**
Dartank-EAN	**3701839358610**
Materiaal	**Cementtegel met baksteeneffect voor vloer en terras**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Overzicht

De uitstraling van een eeuwenoude bakstenen vloer zonder het afschilferen van gewone baksteen buiten: cementtegels en klinkers voor terrassen, paden, treden en vensterbanken.

STERKE PUNTEN

01
Oude-baksteenlook zonder afschilferen buiten

02
Weerbestendig

03
Twee diktes: 1,5 cm vlak, 3,5 cm voor terrassen en treden

04
Bijpassende trede-, trapneus- en vensterbankstukken

05
Binnen en buiten

06
Kleuren afgestemd op de wandstrips

HET MATERIAAL

Cementtegel met baksteeneffect voor vloer en terras

Cementgebonden vloertegels en klinkers in oude-baksteenlook, 1,5 of 3,5 cm dik, met trede-, trapneus- en vensterbankelementen.

Samenstelling	**Gegoten cementgebonden element**
Vervaardiging	**Ambachtelijk, met de hand gegoten**
Toepassing	**Vloeren, terrassen, buiten- en binnentrappen, vensterbanken**
Dikte	**15–35 mm**
Nominaal formaat	**Ca. 13,5 × 27 cm (tegel); klinkers 6,5 × 27 en 6,5 × 13,5 cm**
Gewicht per m²	**22 kg/m² env.**
Zagen / snijden	**Steen- of betonschijf, of de zichtzijde inkrassen en breken voor een natuurlijkere rand**
Verbruik	**Ca. 23,5 tegels/m² met voeg van ca. 1,5 cm**
Voegbreedte	**1,5 cm (vloer)**
Voegmiddelverbruik	**Ca. 3 kg/m² bij voeg van 1,5 cm**
Aanbevolen snijverlies	**3 % env.**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Weerbestendigheid		**Bestand tegen temperatuurwisselingen, vocht, neerslag en UV (buitenversie)**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** Droge, ontvette, schone ondergrond zonder losse delen, daarna voorgestreken.
2. **Dilatatievoegen** Elke dilatatievoeg van de wand op dezelfde plaats in de bekleding overnemen.
3. **Verlijmen** Kies de tegellijm volgens de toepassing: binnen of buiten, wand of vloer, schouwwand, keuken of badkamer.
4. **Zagen** Zagen met steen-/betonschijf, of inkrassen en breken voor een natuurlijke rand.
5. **Voegen** Voegen met een bijpassende voegmortel; één strip-collectie kan voegloos worden geplaatst.
6. **Impregneren** Impregneren na plaatsing en voegen, wanneer de voeg minstens 24 u droog is; aanbevolen buiten, in keuken, badkamer, op schouwwanden en in gangen.

> **WAARSCHUWING**
>
> Ambachtelijk gegoten product: elk element varieert in reliëf en tint. Meng bij plaatsing elementen uit meerdere dozen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.