ACCESSOIRES / IMPRÉGNANTS / APPRÊTS

# Émulsion d'imprégnation HD 1L

Imprégnation de pierre HD EMULSION - protège de l'eau sans provoquer de changement de couleur.

**PRODUIT DE MISE EN ŒUVRE ET DE PROTECTION POUR PAREMENT**




## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D11AC32** |
| EAN Dartank | **3701839359792** |
| Matériau | **Produit de mise en œuvre et de protection pour parement** |
| Unité de vente | **Pièce** |

PRÉSENTATION

## Présentation

Les produits nécessaires pour poser, jointoyer et protéger les plaquettes et dalles minérales : choisir la colle selon le support et la destination, puis imprégner les zones exposées.

## POINTS FORTS

**01**
Système complet : colle, joint, primaire, imprégnation

**02**
Imprégnations non filmogènes, perméables à la vapeur

**03**
Limitent efflorescences, mousses et lichens

**04**
Incolores, ne jaunissent pas

**05**
Finitions mate, effet mouillé ou anti-taches selon produit

**06**
Intérieur et extérieur

## LE MATÉRIAU

### Produit de mise en œuvre et de protection pour parement

Colles, outillage de jointoiement, primaires et imprégnations hydrofuges destinés aux plaquettes et dalles minérales.

| | |
|---|---|
| Usage | **Carreaux céramiques poreux, carreaux de béton non émaillés, pierre, plâtre, briques ; intérieur et extérieur** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Résistance aux UV | | **Incolore après application, ne jaunit pas** (Imprégnations hydrofuges) |
| Comportement à l'eau | | **Imprégnation pénétrante non filmogène : rend le support hydrofuge tout en le laissant perméable à la vapeur d'eau** (Imprégnations hydrofuges) |

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.