ACCESSOIRES / IMPRÉGNANTS / APPRÊTS

Imprégnation Protect Guard WF Premium 2L

Agent résistant à l'eau et à l'huile pour protéger les matériaux de construction, donnant un effet "humide".

PRODUIT DE MISE EN ŒUVRE ET DE PROTECTION POUR PAREMENT



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D11AC25**
EAN Dartank	**3701839359860**
Matériau	**Produit de mise en œuvre et de protection pour parement**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

Les produits nécessaires pour poser, jointoyer et protéger les plaquettes et dalles minérales : choisir la colle selon le support et la destination, puis imprégner les zones exposées.

POINTS FORTS

01
Système complet : colle, joint, primaire, imprégnation

02
Imprégnations non filmogènes, perméables à la vapeur

03
Limitent efflorescences, mousses et lichens

04
Incolores, ne jaunissent pas

05
Finitions mate, effet mouillé ou anti-taches selon produit

06
Intérieur et extérieur

LE MATÉRIAU

Produit de mise en œuvre et de protection pour parement

Colles, outillage de jointoiement, primaires et imprégnations hydrofuges destinés aux plaquettes et dalles minérales.

Usage	**Carreaux céramiques poreux, carreaux de béton non émaillés, pierre, plâtre, briques ; intérieur et extérieur**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Résistance aux UV		**Incolore après application, ne jaunit pas** (Imprégnations hydrofuges)
Comportement à l'eau		**Imprégnation pénétrante non filmogène : rend le support hydrofuge tout en le laissant perméable à la vapeur d'eau** (Imprégnations hydrofuges)

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.