BRETTSCHICHTHOLZ (BSH)

# 240×260 BAUHOLZ Fichte BSH GL24 Si

Holzart: Fichte. Dicke: 240 mm.

BRETTSCHICHTHOLZ GL24 | BOIS




## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D7L10** |
| Dartank-EAN | **3701839312919** |
| Material | **Brettschichtholz GL24** |
| Stärke | **240 mm** |
| Verkaufseinheit | **Laufender Meter** |

## ÜBERBLICK

### Überblick

Kammergetrocknetes Fichten-Brettschichtholz, schicht- und längsverleimt, vierseitig gehobelt und gefast. Klasse GL24h (alle Lamellen konform), Sichtqualität Si. Wenig verzugsanfällig; für sichtbare Balken, Stützen, Dächer, Pergolen und Carports.

## VORTEILE

**01**
### Homogen
Klasse GL24h: alle Lamellen erfüllen die Festigkeitsanforderungen.

**02**
### Verzugsarm
Die Schichtverleimung verringert Verzug deutlich.

**03**
### Sichtqualität
Qualität Si für sichtbare und dekorative Bauteile.

**04**
### Saubere Oberfläche
Vierseitig gehobelt, gefaste Kanten.

**05**
### CE-gekennzeichnet
CE-zertifiziertes Produkt.

**06**
### Große Spannweiten
Standardlängen bis 12 m, andere Längen auf Bestellung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Material | **Bois** |
| Breite | **260 mm** |
| Länge | **sur demande** |
| Profil | **S4S** |
| Schutz | **Aucune** |
| Holzart | **Épicéa** |
| Klasse | **Si (visuelle)** |
| Festigkeitsklasse | **BSH GL24** |

## DAS MATERIAL

### Brettschichtholz GL24

Fichten-Brettschichtholz GL24h, gehobelt und gefast, Sichtqualität.

| | |
|---|---|
| Holzart | **Gemeine Fichte (Picea abies)** |
| Sortierklassen | **Si (Sichtqualität) / NSi (Industriequalität)** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Festigkeitsklasse | | **GL24h (homogener Aufbau)** |

## VERARBEITUNG

### Lagerung

- **Stapelung** Bretter flach stapeln, gegurtet und/oder gleichmäßig beschwert, mit Luftzirkulation.
- **Schutz** Trocken, vor Wasser und UV geschützt lagern.
- **Stapelung** Ungesicherte Lagerung kann zu Schüsseln und Verdrehen führen.

## MENGEN

### AUFMASS PRO LAUFENDEN METER — 5 % Verschnitt

| LÄNGE | BERECHNET | STÄBE |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

### HINWEISE

- **Optische Toleranzen** Schwindrisstiefe bis 1/6 der Breite zulässig (1/8 je Seite bei querzugbeanspruchten Bauteilen).
- **Naturmaterial** 100 % natürliches, hygroskopisches Holz: quillt bei Nässe, schwindet bei Hitze. Maserung und Farbe variieren von Brett zu Brett.
- **Naturmaterial** Im Außenbereich sind Vergrauung, Verformung, Risse und Maßänderungen natürliche Holzeigenschaften und kein Reklamationsgrund.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.