3D-VÄGGPANELER I GIPS

Dekorativ väggpanel D6PA276P - Kartong om 6,84 m² (15 st)

Material: PVC. Tjocklek: 0,04 cm.

VAKUUMFORMAD 3D-PVC | PVC



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D6PA276P**
Dartank-EAN	**3701839313855**
Material	**Vakuumformad 3D-PVC**
Tjocklek	**0,04 cm**
Förpackning	**Carton de 6,84 m² (15 pièces)**
Säljenhet	**Kvadratmeter (m²)**

ÖVERSIKT

Översikt

Mycket lätta, vattentäta dekorativa väggpaneler av vakuumformad PVC med 2–7 mm 3D-relief. Limmas utan borrning på innerväggar.

FÖRDELAR

01
Vattentät
Fuktokänslig PVC.

02
Ultralätt
Cirka 0,2 kg per panel.

03
Tydlig relief
3D-prägling 2–7 mm.

04
Utan borrning
Snabb limmontering.

05
Döljer ojämnheter
Täcker små ojämnheter.

06
Stort urval
Många dekormönster i sortimentet.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**PVC**
Höjd	**48,5 cm**
Bredd	**96 cm**

MATERIALET

Vakuumformad 3D-PVC

Tunna vakuumformade PVC-väggpaneler med 3D-relief, vattentäta, limmade.

Material	**PVC**
Användning	**Inomhus**
Tjocklek	**0,4 mm**
Reliefdjup	**2–7 mm**
Vikt per styck	**0,2–0,2 kg**
Monteringsmetod	**Limmad utan borrning**
Monteringstemperatur	**≥ 8 °C**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Vattenbeständighet		**Vattentät**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Slätt, rent och torrt; den tunna panelen tål små ojämnheter.
2. **Limning** Applicera rekommenderat monteringslim (finns i sortimentet) på baksidan, tryck och håll 20 sekunder; justera innan det härdar.
3. **Fogar** Låt kanten på en panel överlappa nästa något.
4. **Förhållanden** Monteringstemperatur minst +8 °C.

MÄNGDER

MÄTNING PER M² — 8 % kapspill

YTA	FAKTURERAT
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.