MOSAICI DA CUCINA

# Mosaico – D4M201

D4M201 è un mosaico decorativo.

PIETRA NATURALE | INTÉRIEUR | COLLAGE



## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Riferimento Dartank | **D4M201** |
| EAN Dartank | **3701839328132** |
| Materiale | **Pietra naturale** |
| Unità di vendita | **Pezzo** |

## PRESENTAZIONE

## Presentazione

Pietre naturali dalle texture e tonalità minerali varie, per ambienti naturali e contemporanei.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Applicazione | **Intérieur** |
| Posa | **collage** |
| Assorbimento | **≥ 3,5%** |

### IL MATERIALE

**Pietra naturale**

Mosaico in pietra naturale (onice, granito, quarzite, ciottolo…).

## POSA IN OPERA

| POSATORE | SUPPORTO | PRIMER | LOTTO |
|---|---|---|---|
| Posa da affidare a un professionista qualificato, a regola d'arte. | Asciutto, planare, pulito, sgrassato e privo di polvere. | Applicare un primer a rullo o pennello; in ambienti molto umidi usare un primer impermeabilizzante. | Ordinare la superficie di un ambiente in un unico lotto e verificare qualità, formato e tonalità prima della posa. |

### Posa

1. **1** Tagliare con smerigliatrice e disco diamantato; forare con punta diamantata per pietra. Pianificare la posa per limitare i tagli.
2. **2** Incollare con adesivo cementizio bianco, flessibile e a presa rapida per pietra naturale.
3. **3** Stendere la colla con spatola dentata (spessore secondo il produttore) in solchi paralleli; posare su colla fresca premendo uniformemente. Niente incollaggio a punti.
4. **4** Non posare a giunto unito: premere i fogli sulla parete e separarli con distanziatori.
5. **5** Sigillare angoli, giunzioni parete/pavimento e attraversamenti (rubinetteria) con giunto elastico (silicone, polimero) o profilo; rispettare i giunti di dilatazione del supporto e prevedere profili su grandi superfici.
6. **6** Per i giunti elastici usare solo silicone per pietra naturale.
7. **7** Rimuovere ogni residuo di colla da superficie, attrezzi e mani; nessun residuo sul mosaico. Non sollecitare per 24 h.
8. **8** Prima di stuccare (non prima di 24 h dall'incollaggio) impregnare la pietra secondo le istruzioni; provare lo stucco su piccola zona, i colori intensi possono macchiare la pietra.
9. **9** Usare stucco per mosaico in pietra; anche i fogli senza fuga vanno stuccati. Spatola in gomma, finitura a filo o arretrata con panno umido.
10. **10** Pulire la superficie con spugna pulita e umida. Non sollecitare per 24 h.

## MANUTENZIONE

### Manutenzione

| | |
|---|---|
| Impregnazione | **Proteggere regolarmente con un impregnante traspirante contro umidità e sporco.** |
| Pulizia | **Prodotti adatti al tipo di pietra; mai cloro né acidi. Macchie di grasso: detergente alcalino. Non lasciare acqua, frutta o grasso sulla pietra.** |
| Effetto pietra bagnata | **Impregnante «effetto bagnato» solo per pietre opache, mai lucidate.** |

> **AVVERTENZA**
>
> Materiale naturale: venatura, tonalità e dimensioni variano da foglio a foglio; sono il carattere della pietra.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.