MOSAICOS DE COCINA

# Mosaico – D4M289

D4M289 es un mosaico decorativo.

PIEDRA NATURAL | INTÉRIEUR | COLLAGE



## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D4M289** |
| EAN Dartank | **3701839327173** |
| Material | **Piedra natural** |
| Unidad de venta | **Pieza** |

## PRESENTACIÓN

## Presentación

Piedras naturales de texturas y tonos minerales variados, para ambientes naturales y contemporáneos.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Aplicación | **Intérieur** |
| Instalación | **collage** |
| Absorción | **≥ 3,5%** |

### EL MATERIAL

**Piedra natural**

Mosaico de piedra natural (ónix, granito, cuarcita, canto...).

## PUESTA EN OBRA

| INSTALADOR | SOPORTE | IMPRIMACIÓN | LOTE |
|---|---|---|---|
| Colocación por un profesional cualificado, según las buenas prácticas. | Seco, plano, limpio, desengrasado y sin polvo. | Aplicar imprimación con rodillo o brocha; en estancias muy húmedas, usar imprimación impermeabilizante. | Pedir la superficie de una estancia en un único lote y comprobar calidad, formato y tono antes de colocar. |

### Colocación

1. **1** Cortar con amoladora y disco de diamante; taladrar con broca de diamante para piedra. Planificar el despiece para limitar cortes.
2. **2** Pegar con adhesivo cementoso blanco, flexible y de fraguado rápido apto para piedra natural.
3. **3** Extender el adhesivo con llana dentada (espesor según el fabricante) en surcos paralelos; colocar sobre adhesivo fresco presionando de forma uniforme. Sin pegado por puntos.
4. **4** No colocar a tope: presionar las mallas contra la pared y separarlas con crucetas.
5. **5** Sellar esquinas, encuentros pared/suelo y pasos (grifería) con junta flexible (silicona, polímero) o perfil; respetar las juntas de dilatación del soporte y usar perfiles de dilatación en grandes superficies.
6. **6** Para juntas flexibles, usar solo silicona para piedra natural.
7. **7** Retirar todo el adhesivo de la superficie, herramientas y manos; no debe quedar residuo en el mosaico. No usar durante 24 h.
8. **8** Antes de rejuntar (mínimo 24 h tras el pegado), impregnar la piedra según el fabricante; probar la junta en una zona pequeña, los colores intensos pueden teñir la piedra.
9. **9** Usar lechada para mosaico de piedra; las mallas sin junta también se rejuntan. Llana de goma, acabado enrasado o rehundido con paño húmedo.
10. **10** Limpiar la superficie con esponja limpia y húmeda. No usar durante 24 h.

## MANTENIMIENTO

### Mantenimiento

| | |
|---|---|
| Impregnación | **Proteger regularmente con un impregnante transpirable que limite la absorción de humedad y suciedad.** |
| Limpieza | **Productos adecuados al tipo de piedra; nunca cloro ni ácidos. Manchas de grasa: limpiador alcalino. No dejar agua, fruta ni grasa sobre la piedra.** |
| Efecto piedra mojada | **Impregnante «efecto mojado» solo para piedras mates, nunca pulidas.** |

> **ADVERTENCIA**
>
> Material natural: veta, tono y medidas varían entre placas; estas variaciones son el carácter de la piedra.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.