PLANTENBEKLEDING

# Groene muur Wielomlecz 50x50cm

Montage-instructies vindt u hier.

KUNSTMATIG WANDGROEN | INTÉRIEUR



## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D10RV43** |
| Dartank-EAN | **3701839361412** |
| Materiaal | **Kunstmatig wandgroen** |
| Kleuren | **Vert** |
| Verkoopeenheid | **Stuk** |

PRESENTATIE

## Presentatie

Realistische kunstmatige groene wanden, matten en bloemenbekleding van duurzaam textiel, kunststof en rubber. Geen water, mest of licht nodig; op flexibel, knipbaar gaas.

## STERKE PUNTEN

**01**
**Onderhoudsvrij**
Geen water, mest of licht.

**02**
**Realistisch**
Dichte, gevarieerde begroeiing.

**03**
**Antistatisch**
Er hecht weinig stof.

**04**
**Knipbaar**
Flexibel gaas, met schaar op maat.

**05**
**Verbergt oneffenheden**
Bedekt oneffenheden in de wand.

**06**
**Op maat**
Composities handgemaakt per project.

## PRODUCTKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Toepassing | **Intérieur** |

## HET MATERIAAL

### Kunstmatig wandgroen

Kunstmatige panelen, matten en bloemenbekleding voor binnenwanden; UV-artikelen geschikt voor zonnige plekken.

| | |
|---|---|
| Samenstelling | **Duurzaam textiel, kunststof en rubber** |
| Toepassing | **Binnen; UV-artikelen voor zeer zonnige plekken** |
| Dikte | **30–60 mm** |
| Montagemethode | **Nieten op zachte plaat, ophangen aan pluggen of verlijmen (panelen)** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| UV-bestendigheid | | **UV-artikelen: kleurvast** (selon référence) |
| Elektrostatische lading | | **Antistatisch behandeld blad** |

## VERWERKING

### Montage

1. **Ondergrond** Schilder de ondergrond vooraf zwart om naden te verbergen en diepte te geven.
2. **Zachte platen** Op OSB of gipsplaat het gaas vastnieten.
3. **Harde wanden** Pluggen plaatsen en de verbonden modules eraan hangen, of eerst een zwart geschilderde draagplaat (gips, MDF, HDF, OSB) bevestigen.
4. **Panelen op maat** Verlijmen met montagelijm en tijdens het drogen met schroeven vasthouden; elke module is genummerd volgens het legplan.
5. **Zagen** Het flexibele gaas is met een schaar te knippen, ook rond een stopcontact.
6. **Afwerking** Voorzie een uitsparing of afwerkstrip om de gaasbasis van ca. 4 mm te verbergen, tenzij de modules tegen wand, plafond of vloer aansluiten.

## ONDERHOUD

### Onderhoud

| | |
|---|---|
| Afstoffen | **Het blad is antistatisch behandeld; afstoffen met een zachte borstel of perslucht.** |
| Bescherming | **Vernieuw de antistatische spray regelmatig om stofafzetting te beperken.** |
| Geen water | **Geen water, mest of licht nodig.** |

## KLEUREN EN OPTIES

### Kleuren

- Vert

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.