
PANELES MURALES 3D DE YESO

Panel decorativo de pared D6PA199P - caja de 6,84 m² (15 piezas)

Material: PVC. Espesor: 0,04 cm.

PVC TERMOFORMADO 3D | POLYURÉTHANE



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D6PA199P**
EAN Dartank	**3701839314623**
Material	**PVC termoformado 3D**
Grosor	**0,04 cm**
Embalaje	**Carton de 6,84 m² (15 pièces)**
Unidad de venta	**Metro cuadrado (m²)**

PRESENTACIÓN

Presentación

Paneles murales decorativos de PVC termoformado, muy ligeros y estancos, con relieve 3D de 2 a 7 mm. Se pegan sin taladrar en paredes interiores.

PUNTOS FUERTES

01
Estanco
PVC insensible a la humedad.

02
Ultraligero
Unos 0,2 kg por panel.

03
Relieve marcado
Gofrado 3D de 2 a 7 mm.

04
Sin taladrar
Instalación encolada rápida.

05
Oculta defectos
Cubre pequeñas irregularidades.

06
Amplia gama
Numerosos motivos decorativos en catálogo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Polyuréthane**
Altura	**48,5 cm**
Anchura	**96 cm**

EL MATERIAL

PVC termoformado 3D

Paneles murales finos de PVC termoformado con relieve 3D, estancos, encolados.

Material	**PVC**
Uso	**Interior**
Espesor	**0,4 mm**
Profundidad del relieve	**2–7 mm**
Peso por pieza	**0,2–0,2 kg**
Método de instalación	**Encolado sin taladrar**
Temperatura de instalación	**≥ 8 °C**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Resistencia al agua		**Estanco**

PUESTA EN OBRA

Instalación

1. **Soporte** Liso, limpio y seco; el panel fino tolera pequeñas irregularidades.
2. **Encolado** Aplicar el adhesivo de montaje recomendado (en catálogo) en el reverso, presionar y mantener 20 segundos; corregir antes del fraguado.
3. **Juntas** Solapar ligeramente el borde de un panel sobre el siguiente.
4. **Condiciones** Temperatura de instalación de al menos +8 °C.

CANTIDADES

MEDICIÓN POR M² — corte 8 %

SUPERFICIE	FACTURADO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.