PANELES DECORATIVOS DE PU

# Panel de pared de poliuretano URBAN CLASSIC 120x30cm

El panel de pared PU URBAN CLASSIC es un moderno panel de poliuretano 3D, creado para diseños de interiores elegantes y atemporales.

POLIURETANO EN RELIEVE 3D | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D13LM47P** |
| EAN Dartank | **3701839356579** |
| Material | **Poliuretano en relieve 3D** |
| Colores | **Blanc** |
| Grosor | **3 cm** |
| Unidad de venta | **Pieza** |

PRESENTACIÓN

## Presentación

Los paneles murales 3D de poliuretano reproducen la textura de la piedra, la roca o la madera con un marcado juego de luces y sombras. Ligeros y resistentes a la humedad, se pegan sin taladrar, se cortan fácilmente y se pintan.

## PUNTOS FUERTES

**01**
### Relieve natural
Imitación realista de piedra, roca o madera.

**02**
### Ligero
De 1 a 6 kg por panel según el modelo.

**03**
### Resistente a la humedad
Apto para cocinas y baños.

**04**
### Sin taladrar
Basta con adhesivo de montaje.

**05**
### Personalizable
Se pinta con pinturas al agua.

**06**
### Pared continua
Juntas rellenadas y pintadas para un efecto monolítico.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Material | **Polyuréthane** |
| Aplicación | **Intérieur et extérieur** |
| Impermeabilidad | **oui** |

## EL MATERIAL

### Poliuretano en relieve 3D

Paneles murales ligeros de poliuretano moldeado que imitan piedra, roca o madera; impermeables, para pegar y pintar.

| | |
|---|---|
| Material | **Poliuretano** |
| Uso | **Interior y exterior cubierto (p. ej. terraza cubierta), incluidos cocinas y baños** |
| Espesor | **28–70 mm** |
| Peso por pieza | **1–6 kg** |
| Pintura | **Pinturas al agua (acrílica, látex) sin disolventes** |
| Método de instalación | **Encolado con adhesivo de montaje, sin taladrar, vertical u horizontal** |
| Temperatura de instalación | **18–22 °C** |
| Humedad relativa durante la instalación | **40–60 %** |
| Humedad máxima del soporte | **2 % CM** |
| Aclimatación antes de la instalación | **24–24 h** |
| Plazo antes de pintar | **48 h** |

## PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

| Característica | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Resistencia al agua | | **Alta resistencia a la humedad** |

## DOCUMENTOS TÉCNICOS

NOTICE
**Guide technique de pose des panneaux PU 3D (édition 2026)**
Bajo petición

NOTICE
**Manuel de mise en œuvre des panneaux PU en relief rocheux**
Bajo petición

## PUESTA EN OBRA

### Instalación

1. **Aclimatación** Almacenar los paneles en plano y dejarlos 24 h en la estancia.
2. **Condiciones** Temperatura 18–22 °C, humedad relativa 40–60 %, soporte máx. 2 % CM.
3. **Paso 1** Comprobar el soporte: sano, seco, limpio, sin polvo y plano.
4. **Paso 2** Presentar los paneles en seco para definir el despiece, en vertical u horizontal.
5. **Paso 3** Cortar y ajustar los paneles si es necesario.
6. **Paso 4** Aplicar adhesivo de montaje en el reverso, sin taladrar, y presionar firmemente contra la pared.
7. **Paso 5** Rellenar las juntas y lijar con grano 120 tras el secado completo (48 h).
8. **Paso 6** Pintar como mínimo 48 h después, con pintura al agua (acrílica o látex) sin disolventes.

### Almacenamiento

- **En plano** Almacenar en plano, en su embalaje original, en un local seco y templado.
- **Aclimatación** 24 h en la estancia antes de la instalación.

## COLORES Y OPCIONES

### Colores

Blanc

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.