LAMINATGOLV

Versailles+ Eklaminatpanel - D12SO83P

Versailles+ Laminatpanel i ek - D12SO83P — laminatgolv från Maison-kollektionen, klass AC5, klickmontering.

LAMINAT AC5 8 MM FISKBEN | STRATIFIÉ | REAKTION VID BRAND CFL-S1



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D12SO83P**
Dartank-EAN	**3701839357026**
Material	**Laminat AC5 8 mm fiskben**
Säljenhet	**Kvadratmeter (m²)**

ÖVERSIKT

Presentation

8 mm laminatbrädor 504 × 84 mm (A- och B-brädor) för fiskbensläggning, klass AC5, användning 23 / 33, tål vatten i 24 h.

FÖRDELAR

01
Fiskbensmönster
A- och B-brädor för fiskbensmönster, utan lim.

02
Nötningsklass AC5
Klass AC5 (≥ 6000 cykler) enligt EN 13329: sortimentets högsta slitstyrka.

03
Användningsklass 33
Klass 33: tål intensiv kommersiell användning.

04
Tål vatten i 24 h
Spill kan ligga kvar på ytan i upp till 24 h utan att skada golvet.

05
Livstidsgaranti i bostad
Livstids tillverkargaranti vid bostadsanvändning, med villkor.

06
Brandklass Cfl-s1
Klassning Cfl-s1 enligt EN 13501-1.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Stratifié**

MATERIALET

Laminat AC5 8 mm fiskben

8 mm laminatbrädor 504 × 84 mm (A- och B-brädor) för fiskbensläggning, klass AC5, användning 23 / 33, tål vatten i 24 h.

Typ av golvbeläggning	**Laminat (HDF)**
Användningsklass	**23 / 33**
Tjocklek	**8 mm**
Fas	**4 sidor**
Fogsystem	**Klick, A- och B-brädor**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Densitet	EN 323	**900 kg/m³**
Reaktion vid brand	EN 13501-1	**Cfl-s1**
Vattentålighet		**24 h (vätska på ytan)**
Nötningsklass	EN 13329	**AC5**
Nötningsbeständighet	EN 13329	**≥ 6000 cykler**
Slagtålighet	EN 13329	**Liten kula 70 mm; stor kula 1000 mm**
Kontorsstolshjul	EN 425	**Hjul typ W: inga skador**
Möbelben	EN 16581	**Inga synliga skador (fot typ 0)**

Egenskap	Standard	Resultat
Svällning efter 24 h	ISO 24336	**12 %** (krav ≤ 15 %)
Värmemotstånd	ISO 8302	**0,08 m²·K/W** (avec sous-couche adaptée)
Fläckbeständighet	EN 438	**Klass 5 (grupp 1 och 2); klass 4 (grupp 3)**
Formaldehydemission	EN 717-1	**E1**
Emissioner till inomhusluft		**A+**
Halkmotstånd	EN 13893	**DS**
Certifierat trä		**PEFC**

UPPBYGGNAD

Brädans uppbyggnad

01 Yta	Dekorpapper impregnerat med melaminharts, direktlaminerat.
02 Kärna	Fuktbeständig högdensitetsfiberskiva (HDF), vattenavvisande behandlad.
03 Baksida	Melaminimpregnerat papper (balanseringsskikt).

TEKNISKA DOKUMENT

CE
CE-märkning
EN 14041:2004/AC:2006 ; EN 13329
På begäran

DoP
Prestandadeklaration
EN 14041 · 2018
På begäran

GARANTIE
Tillverkarens garantivillkor — laminatgolv
2025
På begäran

GARANTI

Garanti

Livstid Bostadsanvändnin	**10 år** Kommersiell användning	**Spill torkat inom 24 h: livstid i bostad** Vattentålighet
Läggning enligt anvisningen med godkända tillbehör; garantin gäller endast förste köparen, mot faktura. Villkor	**Synliga fel före läggning, onormalt slitage, repor och slag, vattenskador (läckor, översvämning), fukt i underlaget.** Undantag	

GOLVVÄRME

Golvvärme

Tillåtna system	Lågtempererad vatten- eller elvärme ingjuten i avjämningen; endast flytande läggning.
Värmemotstånd	Golvets totala värmemotstånd (beläggning + underlag) ≤ 0,15 m²·K/W.
Temperaturer	Högst 27 °C på ytan; högst 50 °C framledning; ändringar på högst 5 °C per dygn.
Uppvärmning	Avjämning minst 21 dagar; värm upp gradvis minst 2 veckor före läggning och stäng sedan av tills golvet är under 18 °C.
Efter läggning	Höj temperaturen med 5 °C per dygn; håll minst 50 % relativ luftfuktighet under eldningssäsongen; undvik tjocka mattor som samlar värme.
Läggningsyta	Sammanhängande längd och bredd ≤ 12 m på golvvärme.
Golvkyla	Tillåtet med daggpunktsstyrning: framledning aldrig under 18–22 °C beroende på klimat; rekommenderat värmemotstånd ≤ 0,09 m²·K/W.

MONTERING

UNDERLAG
Torrt, rent, plant och stabilt; planhet ≤ 2 mm under 1 m rätskiva.

FUKT I AVJÄMNING
≤ 1,5 % (cementavjämning) eller ≤ 0,3 % (anhydrit), genom hela tjockleken.

ACKLIMATISERING
48 h i rummet, förpackningarna oöppnade, vid 18–22 °C och 40–65 % relativ luftfuktighet.

UNDERLAG
Underlag enligt EN 16354; på mineralisk avjämning PE-folie ≥ 0,2 mm, 20 cm överlapp och tejpad.

RÖRELSEFOGAR
8–10 mm längs väggar, runt rör, trösklar och fasta delar; avdelningsfogar under dörrar och efter 10 m.

FLYTANDE GOLV
Golvet får aldrig fästas i underlaget: inga köksöar eller tunga möbler fastskruvade ovanpå.

Läggning

1. **1** Kontrollera varje bräda i dagsljus före läggning: en bräda med synligt fel ska inte läggas (läggning innebär godkännande).
2. **2** Rulla ut PE-folien och sedan underlaget kant mot kant, utan att underlaget överlappar.
3. **3** Lägg första raden med 8–10 mm distanskilar mot väggarna.
4. **4** Klicka ihop brädorna, kortsida och sedan långsida, och förskjut ändfogarna mellan raderna.
5. **5** Lämna 8–10 mm spel runt rör, stolpar och karmar; gör en avdelningsfog vid dörröppningar.
6. **6** Ta bort kilarna och fäst sockel och profiler i vägg eller underlag, aldrig i golvet.
7. **7** Våtrum (vattentåliga serier): fyll rörelsefogar med kompressibel PE-bottningslist och elastisk silikon; täta sockel, profiler och rörmanschetter.

Förvaring

- **Rumsklimat** Optimala förhållanden: 18–22 °C och 40–65 % relativ luftfuktighet, före, under och efter läggning.
- **Acklimatisering** Låt paketen ligga oöppnade 48 h i rummet.

SKÖTSEL

Skötsel och underhåll

Torrt	**Mjuk borste, dammsugare eller mikrofibermopp till daglig städning.**
Fuktigt	**Väl urvriden mopp och ljummet vatten; vid behov laminatrengöring utan vax eller tvål.**
Undvik	**Ångtvätt, outspädda medel direkt på golvet, organiska rengöringsmedel, vax, lack, polish och stålull.**
Skydd	**Dörrmatta vid entrén, filttassar under möbler, skyddsmatta under kontorsstolar.**
Fläckar	**Kaffe, vin, fett: urvriden trasa och lite syntetiskt rengöringsmedel. Bläck, lack, tjära: rödsprit eller aceton (inte i fasarna). Vax, tuggummi: låt hårdna och skrapa med plastskrapa.**
Statisk elektricitet	**En relativ luftfuktighet på cirka 50 % eller mer minskar statisk laddning.**

MÄNGDER

MÄTNING PER M² — 8 % kapspill

YTA	FAKTURERAT
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

VIKTIGT

Utom de vattentåliga serierna får laminat inte läggas i våta eller mycket fuktiga rum (badrum, bastu). Ingen serie passar för duschar i golvnivå, bastur, pooler eller rum med golvbrunn.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.