DARTANK

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

CARTE DA PARATI

Carta da parati CORA (D3PP440)

CORA (D3PP440) — rivestimento vinilico contract, 750 g/m2, larghezza 135 cm.

Riferimento Dartank **D3PP440**

CARTA DA PARATI

Carta da parati CORA (D3PP440)

CORA (D3PP440) — rivestimento vinilico contract, 750 g/m2, larghezza 135 cm.

RIVESTIMENTO MURALE IN VINILE AD ALTO TRAFFICO | VINYLE | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D3PP440**
EAN Dartank	**3701839332290**
Materiale	**Rivestimento murale in vinile ad alto traffico**
Unità di vendita	**rouleau**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Rivestimento murale in vinile spesso (da 450 a 950 g/m²), in rotoli da 21 o 42 m larghi circa 135–138 cm. Pensato soprattutto per gli hotel, resiste a graffi, urti, temperature e prodotti chimici, si lava e si spazzola e migliora l'acustica. Un agente antimicrobico integrato limita batteri e muffe.

PUNTI DI FORZA

01
Resistente agli urti
Resiste a graffi e urti negli spazi molto frequentati.

02
Lavabile
Si lava e si spazzola; praticamente senza manutenzione.

03
Antimicrobico
Agente integrato contro batteri e muffe, attivo a vita.

04
Longevità
Da 10 a 15 anni in buono stato.

05
Comfort acustico
Migliora l'acustica rispetto a una parete pitturata.

06
Classe B-s2,d0
Reazione al fuoco B-s2,d0 e solidità alla luce da 7 a 8 su 8.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Vinyle**
Applicazione	**Intérieur**
Posa	**collage**

IL MATERIALE

Rivestimento murale in vinile ad alto traffico

Rivestimento in vinile spesso in rotoli, pensato per hotel e spazi ad alto traffico: resistente a urti, graffi e prodotti chimici, lavabile e spazzolabile.

Composizione	**Vinile spesso per uso collettivo**
Destinazione	**Hotel, uffici, negozi, ristorazione e abitazioni: zone ad alto traffico**
Grammatura	**450–950 g/m² ±**
Larghezza del telo	**135–138 cm ±**
Lunghezza del rotolo	**21–42 m**
Giunzione dei teli	**Posa professionale a doppia sovrapposizione con taglio centrale, teli invertiti o no secondo le istruzioni**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Reazione al fuoco	EN 13501-1	**B-s2,d0**
Resistenza al lavaggio		**Lavabile e spazzolabile**
Solidità alla luce		**Da 7 a 8 sulla scala 1–8 (prova allo xeno)**
Trattamento antimicrobico		**Agente antimicrobico integrato nella massa, attivo per tutta la durata (batteri, muffe)**
Durata indicativa		**10–15 ans**

GARANZIA

Garanzia

Contro difetti di fabbricazione e meccanici in uso normale, 5 anni dalla consegna, per posa professionale secondo le istruzioni del produttore.

Garanzia 5 anni

POSA IN OPERA

Posa: collage.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Pulizia	**Lavare con acqua e spazzolare se necessario; non richiede praticamente manutenzione.**


COLORI E OPZIONI

Sfumature


CORA-W-18-02


CORA-W-18-03


CORA-W-18-051


CORA-W-18-055

Materiali disponibili

Vinyl wallpaper Dolores DECO · Vinyl wallpaper Canvas DECO · Vinyl wallpaper Fine Line DECO · Vinyl wallpaper Len DECO · Vinyl wallaper Glam DECO · Vinyl wallpaper Plaster DECO · NATURAL wallpaper Organic SISAL · BioLen Terra · Soyeux textile · Vinyl Wallpaper Golden Leaf

AVVERTENZE

- **Posa professionale** Posa riservata a un professionista, secondo le istruzioni del rotolo.
- **Righe orizzontali** Sui decori a righe orizzontali è possibile un leggero effetto pannello tra i teli.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.