DARTANK

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

BEHANG

Behang CORA (D3PP440)

CORA (D3PP440) — contractvinylbekleding, 750 g/m2, breedte 135 cm.

Dartank-referentie **D3PP440**

BEHANG

Behang CORA (D3PP440)

CORA (D3PP440) — contractvinylbekleding, 750 g/m2, breedte 135 cm.

VINYL WANDBEKLEDING VOOR INTENSIEF GEBRUIK | VINYLE | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D3PP440**
Dartank-EAN	**3701839332290**
Materiaal	**Vinyl wandbekleding voor intensief gebruik**
Verkoopeenheid	**rouleau**

PRESENTATIE

Presentatie

Dikke vinyl wandbekleding (450 tot 950 g/m²) op rollen van 21 of 42 m en circa 135 tot 138 cm breed. Vooral ontworpen voor hotels: bestand tegen krassen, stoten, temperaturen en chemicaliën, afwasbaar en schrobvast, en verbetert de akoestiek. Een ingebouwd antimicrobieel middel remt bacteriën en schimmel.

STERKE PUNTEN

01
Stootvast
Bestand tegen krassen en stoten in drukke ruimtes.

02
Schrobvast
Afwasbaar en schrobvast; vrijwel onderhoudsvrij.

03
Antimicrobieel
Ingebouwd middel tegen bacteriën en schimmel, levenslang actief.

04
Levensduur
10 tot 15 jaar in goede staat.

05
Akoestisch comfort
Verbetert de akoestiek ten opzichte van een geschilderde muur.

06
Klasse B-s2,d0
Brandgedrag B-s2,d0 en lichtechtheid 7 tot 8 op 8.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Vinyle**
Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**

HET MATERIAAL

Vinyl wandbekleding voor intensief gebruik

Dikke vinyl wandbekleding op rol, ontworpen voor hotels en intensief gebruikte ruimtes: bestand tegen stoten, krassen en chemicaliën, schrobvast.

Samenstelling	**Dik vinyl voor projectgebruik**
Toepassing	**Hotels, kantoren, winkels, horeca en woningen: intensief gebruikte zones**
Gewicht per m²	**450–950 g/m² ±**
Baanbreedte	**135–138 cm ±**
Rollengte	**21–42 m**
Baanverbinding	**Professionele plaatsing met dubbele overlap en snede in het midden, banen al dan niet gekeerd volgens de instructies**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Brandreactie	EN 13501-1	**B-s2,d0**
Afwasbaarheid		**Afwasbaar en schrobvast**
Lichtechtheid		**7 tot 8 op de schaal 1–8 (xenontest)**
Antimicrobiële behandeling		**Antimicrobieel middel in de massa verwerkt, actief gedurende de hele levensduur (bacteriën, schimmel)**
Indicatieve levensduur		**10–15 ans**

GARANTIE

Garantie

Tegen fabricage- en mechanische gebreken bij normaal gebruik, 5 jaar vanaf levering, bij professionele plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.

5 jaar garantie

VERWERKING

Installatie: collage.

ONDERHOUD

Onderhoud

Reinigen	**Afwassen met water en zo nodig schrobben; vrijwel onderhoudsvrij.**


KLEUREN EN OPTIES

Tinten


CORA-W-18-02


CORA-W-18-03


CORA-W-18-051


CORA-W-18-055

Beschikbare materialen

Vinyl wallpaper Dolores DECO · Vinyl wallpaper Canvas DECO · Vinyl wallpaper Fine Line DECO · Vinyl wallpaper Len DECO · Vinyl wallaper Glam DECO · Vinyl wallpaper Plaster DECO · NATURAL wallpaper Organic SISAL · BioLen Terra · Soyeux textile · Vinyl Wallpaper Golden Leaf

VOORZORGEN

- **Professionele plaatsing** Plaatsing door een vakman, volgens de instructies bij de rol.
- **Horizontale strepen** Bij decors met horizontale strepen kan een licht paneeleffect tussen banen optreden.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.