DARTANK

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



PAPELES PINTADOS

Papel pintado Happy Cats Beige

Happy Cats Beige: papel pintado personalizado con motivo animal.

Referencia Dartank **D5PP1150**

PAPELES PINTADOS PARA NIÑOS

Papel pintado Happy Cats Beige

Happy Cats Beige: papel pintado personalizado con motivo animal.

PAPEL PINTADO INFANTIL IMPRESO A MEDIDA, VINILO EFECTO LIENZO | COTON | INTÉRIEUR | COLLAGE

IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D5PP1150**
EAN Dartank	**3701839322451**
Material	**Papel pintado infantil impreso a medida, vinilo efecto lienzo**
Unidad de venta	**Metro cuadrado (m²)**

PRESENTACIÓN

Presentación

Papel pintado para habitación infantil impreso bajo pedido sobre un vinilo de fina textura lienzo, elegido para las colecciones infantiles. El soporte cumple la norma europea EN 12149 y se coloca con encolado del muro.

PUNTOS FUERTES

01
Pensado para niños
Soporte elegido especialmente para colecciones infantiles.

02
Conforme EN 12149
Norma europea de seguridad de revestimientos murales.

03
Textura lienzo suave
Textura fina inspirada en el tejido, para un ambiente acogedor.

04
A medida
Diseño adaptable de 90 × 45 cm a 10 × 6 m.

05
Encolado del muro
La tira seca se coloca a tope sobre el muro encolado.

06
Muestra 1:1
Fragmento del diseño a tamaño real, en el soporte elegido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Coton**
Aplicación	**Intérieur**
Instalación	**collage**

EL MATERIAL

Papel pintado infantil impreso a medida, vinilo efecto lienzo

Diseño para habitación infantil impreso bajo pedido sobre vinilo con textura lienzo, conforme a EN 12149.

Composición	**Vinilo con capa de textura lienzo**
Destino	**Interior**
Soporte (reverso)	**Tejido no tejido**
Temperatura de aplicación	**18–25 °C**
Formato de fabricación	**Diseño de 500 × 300 cm, adaptable de 90 × 45 cm a 1000 × 600 cm**
Encolado	**Adhesivo solo en el muro, tira colocada en seco**
Unión de tiras	**A tope, sin holgura entre tiras**
Secado completo del adhesivo	**24 h**
Secado de enlucido o pintura nuevos	**3 semaines ≈**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Conformidad / sellos	EN 12149	**Conforme a EN 12149 (revestimientos murales: migración de metales pesados, cloruro de vinilo monómero, formaldehído)**

PUESTA EN OBRA

SOPORTE

Muro seco, limpio, desengrasado, liso y de color claro y uniforme; papel antiguo y pintura suelta retirados por completo, agujeros y grietas rellenados con yeso, superficies brillantes lijadas.

IMPRIMACIÓN

Aplicar una imprimación penetrante, preferiblemente fungicida, en dos manos al menos 24 h antes de la colocación.

ENLUCIDOS Y PINTURAS NUEVOS

Dejar secar unas 3 semanas antes de colocar.

AMBIENTE

De 18 a 25 °C, sin corrientes de aire, climatización, calefacción adicional ni cambios bruscos de temperatura, durante la colocación y al menos 24 h después.

OBRA

Colocar al final, en una estancia limpia: enchufes desmontados, radiadores retirados, taladros hechos, juntas acrílicas de rodapiés y carpinterías hechas y muros contiguos pintados antes.

Colocación

1. **1. Control** Desenrollar todas las tiras una junto a otra y comprobar motivo, tono, medidas y ausencia de defectos; avisar de cualquier diferencia antes de colocar.
2. **2. Trazado** Trazar una vertical con nivel o láser, a un ancho de tira del punto de partida, y marcar la posición de cada tira.
3. **3. Encolado del muro** Aplicar el adhesivo en el muro con rodillo o brocha, en capa fina y uniforme, algo más ancha que la tira; muy fina en los bordes para evitar rebabas. No encolar nunca la tira.
4. **4. Colocación de la tira** Aplicar la tira en seco desde arriba, contra la línea vertical, y alisar con rodillo o cepillo suave del centro hacia los bordes para expulsar el aire.
5. **5. Tiras siguientes** Colocar las tiras siguientes casando bien el motivo; no situar ninguna junta en una esquina ni en una arista.
6. **6. Limpieza** Limpiar de inmediato cualquier resto de adhesivo con una esponja o paño limpio ligeramente húmedo; no dejar secar nunca el adhesivo en la cara decorativa.
7. **7. Recorte** Recortar el sobrante arriba y abajo con un cúter bien afilado guiado por una espátula metálica.
8. **8. Recolocación** No deslizar nunca una tira ya pegada: si está mal colocada, despegarla y volver a colocarla.

CANTIDADES

MEDICIÓN POR M² — corte 8 %

SUPERFICIE	FACTURADO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

PRECAUCIONES

- **Soporte húmedo** No colocar nunca sobre un muro húmedo: pérdida de adherencia y riesgo de moho.
- **Secado demasiado rápido** El calor, las corrientes de aire o la calefacción adicional pueden abrir las juntas entre tiras.
- **Reclamación** Un papel ya colocado no admite reclamación: revisar todas las tiras antes de colocar.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.