DARTANK

PRODUKTDATABLAD



TAPETER

Tapet Zebra Sky Pink

Zebra Sky — anpassad tapet.

Dartank-referens **D5PP1169**

BARNTAPETER

Tapet Zebra Sky Pink

Zebra Sky — anpassad tapet.

MÅTTBESTÄLLD TRYCKT BARNTAPET, VINYL MED CANVASEFFEKT | COTON | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D5PP1169**
Dartank-EAN	**3701839322260**
Material	**Måttbeställd tryckt barntapet, vinyl med canvaseffekt**
Säljenhet	**Kvadratmeter (m²)**

ÖVERSIKT

Översikt

Barnrumstapet tryckt på beställning på fin vinyl med canvasstruktur, vald för barnkollektionerna. Underlaget uppfyller europastandarden EN 12149 och sätts upp med väggklistring.

FÖRDELAR

01
För barn
Underlag valt särskilt för barnrumskollektioner.

02
Enligt EN 12149
Europeisk säkerhetsstandard för väggbeklädnad.

03
Mjuk canvasstruktur
Fin tygliknande struktur för en ombonad känsla.

04
Måttbeställd
Dekor anpassningsbar från 90 × 45 cm till 10 × 6 m.

05
Väggklistring
Den torra våden sätts kant i kant på den klistrade väggen.

06
Prov 1:1
Utsnitt av dekoren i verklig storlek, på valt underlag.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Coton**
Användning	**Intérieur**
Installation	**collage**

MATERIALET

Måttbeställd tryckt barntapet, vinyl med canvaseffekt

Dekor för barnrum tryckt på beställning på vinyl med canvasstruktur, enligt EN 12149.

Sammansättning	**Vinyl med skikt i canvasstruktur**
Användningsområde	**Inomhus**
Bärare (baksida)	**Non-woven**
Appliceringstemperatur	**18–25 °C**
Tillverkningsformat	**Dekor 500 × 300 cm, anpassningsbar från 90 × 45 cm till 1000 × 600 cm**
Klistringsmetod	**Endast väggen klistras, våden sätts upp torr**
Våddskarv	**Kant i kant, utan glipa mellan våderna**
Fullständig torktid för lim	**24 h**
Torktid för ny puts eller färg	**3 semaines ≈**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Överensstämmelse / märkningar	EN 12149	**Enligt EN 12149 (väggbeklädnad: migration av tungmetaller, vinylkloridmonomer, formaldehyd)**

MONTERING

UNDERLAG
Torr, ren, avfettad och slät vägg i ljus, enhetlig färg; gamla tapeter och flagnande färg helt borttagna, hål och sprickor spacklade med gips, blanka ytor slipade.

GRUNDNING
Grunda med djupgående, helst svampdödande primer i två skikt minst 24 h före montering.

NY PUTS OCH FÄRG
Låt torka cirka 3 veckor före montering.

RUMSKLIMAT
18–25 °C, utan drag, luftkonditionering, extra värmekällor eller snabba temperaturväxlingar, under montering och minst 24 h efteråt.

ARBETSPLATS
Montera sist i ett rent rum: uttag nedmonterade, element borttagna, hål borrade, akrylfogar vid lister och snickerier klara och angränsande väggar målade i förväg.

Montering

1. **1. Kontroll** Rulla ut alla våder bredvid varandra och kontrollera mönster, nyans, mått och skador; anmäl avvikelser före montering.
2. **2. Utsättning** Dra en lodlinje med vattenpass eller laser en våddbredd från startpunkten och markera varje våds läge.
3. **3. Klistra väggen** Stryk lim på väggen med roller eller pensel i ett tunt, jämnt skikt något bredare än våden; mycket tunt i kanterna så att inget tränger ut. Klistra aldrig våden.
4. **4. Sätta upp våden** Sätt den torra våden uppifrån mot lodlinjen och stryk ut med roller eller mjuk borste från mitten mot kanterna för att få bort luft.
5. **5. Följande våder** Sätt upp följande våder med noggrann mönsterpassning; lägg aldrig en skarv i ett hörn eller på en kant.
6. **6. Rengöring** Torka genast bort lim med en ren, lätt fuktig svamp eller trasa; låt aldrig lim torka på dekorsidan.
7. **7. Kantskärning** Skär bort överskottet upptill och nedtill med en vass kniv längs en metallspackel.
8. **8. Justering** Skjut aldrig en våd som redan sitter: vid fel, dra loss den och sätt upp den igen.

MÄNGDER

VARIANTER — 1

VARIANT	REF.
Papier peint Zebra Sky	D5PP1168

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- **Fuktigt underlag** Montera aldrig på en fuktig vägg: sämre vidhäftning och risk för mögel.
- **För snabb torkning** Värme, drag eller extra värmekällor kan öppna skarvarna mellan våderna.
- **Reklamation** Uppsatt tapet kan inte reklameras: kontrollera alla våder före montering.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.