DARTANK

PRODUKTDATENBLATT

TAPETEN

Tapete HARRY (D3PP441)

HARRY (D3PP441) – Objekt-Vinylbelag, 950 g/m2.

Dartank-Artikelnummer **D3PP441**

TAPETE

Tapete HARRY (D3PP441)

HARRY (D3PP441) – Objekt-Vinylbelag, 950 g/m2.

STRAPAZIERFÄHIGE VINYL-WANDBEKLEIDUNG | VINYLE | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D3PP441**
Dartank-EAN	**3701839332283**
Material	**Strapazierfähige Vinyl-Wandbekleidung**
Verkaufseinheit	**Quadratmeter (m²)**

ÜBERBLICK

Übersicht

Dicke Vinyl-Wandbekleidung (450 bis 950 g/m²) auf Rollen von 21 oder 42 m bei rund 135 bis 138 cm Breite. Vor allem für Hotels entwickelt: kratz-, stoß-, temperatur- und chemikalienbeständig, wasch- und scheuerbar, verbessert die Raumakustik. Ein integrierter antimikrobieller Wirkstoff hemmt Bakterien und Schimmel.

VORTEILE

01
Stoßfest
Widersteht Kratzern und Stößen in stark frequentierten Räumen.

02
Scheuerbeständig
Wasch- und scheuerbar; nahezu wartungsfrei.

03
Antimikrobiell
Integrierter Wirkstoff gegen Bakterien und Schimmel, dauerhaft aktiv.

04
Langlebig
10 bis 15 Jahre in gutem Zustand.

05
Akustikkomfort
Verbessert die Akustik gegenüber einer gestrichenen Wand.

06
Klasse B-s2,d0
Brandverhalten B-s2,d0 und Lichtechtheit 7 bis 8 von 8.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Vinyle**
Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**

DAS MATERIAL

Strapazierfähige Vinyl-Wandbekleidung

Dicke Vinyl-Wandbekleidung auf Rollen für Hotellerie und stark beanspruchte Bereiche: stoß-, kratz- und chemikalienbeständig, scheuerbeständig.

Zusammensetzung	**Dickes Objektvinyl**
Einsatzbereich	**Hotels, Büros, Geschäfte, Gastronomie und Wohnungen: stark beanspruchte Bereiche**
Flächengewicht	**450–950 g/m² ±**
Bahnbreite	**135–138 cm ±**
Rollenlänge	**21–42 m**
Bahnenstoß	**Fachgerechte Verlegung mit doppelter Überlappung und Mittelschnitt, Bahnen je nach Anleitung gestürzt oder nicht**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Brandverhalten	EN 13501-1	**B-s2,d0**
Waschbeständigkeit		**Wasch- und scheuerbeständig**
Lichtechtheit		**7 bis 8 auf der Skala 1–8 (Xenontest)**
Antimikrobielle Ausrüstung		**Bei der Herstellung eingearbeiteter antimikrobieller Wirkstoff, über die gesamte Nutzungsdauer aktiv (Bakterien, Schimmel)**
Richtwert Nutzungsdauer		**10–15 ans**

GARANTIE

Garantie

Gegen Herstellungs- und mechanische Mängel bei normaler Nutzung, 5 Jahre ab Lieferung, bei fachgerechter Verlegung nach Herstelleranleitung.

5 Jahre Garantie

VERARBEITUNG

Verlegung: collage.

PFLEGE

Pflege

Reinigung	**Mit Wasser abwaschen und bei Bedarf schrubben; nahezu wartungsfrei.**


MENGEN

AUFMASS PRO M² — 8 % Verschnitt

FLÄCHE	BERECHNET
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

FARBEN UND OPTIONEN

Nuancen


HARRY-W-01-463


HARRY-W-01-354


HARRY-W-01-43


HARRY-W-01-379

Verfügbare Materialien

Vinyl wallpaper Dolores DECO · Vinyl wallpaper Canvas DECO · Vinyl wallpaper Fine Line DECO · Vinyl wallpaper Len DECO · Vinyl wallaper Glam DECO · Vinyl wallpaper Plaster DECO · NATURAL wallpaper Organic SISAL · BioLen Terra · Soyeux textile · Vinyl Wallpaper Golden Leaf

HINWEISE

- **Fachverlegung** Verlegung nur durch Fachleute gemäß der beiliegenden Anleitung.
- **Querstreifen** Bei Dekoren mit Querstreifen ist ein leichter Paneeleffekt zwischen den Bahnen möglich.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.