DARTANK

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



PAPELES PINTADOS

# Papel pintado ILLA (D3PP444)

ILLA (D3PP444) — revestimiento vinílico contract, 950 g/m2, ancho 135 cm.

Referencia Dartank **D3PP444**

PAPEL PINTADO

# Papel pintado ILLA (D3PP444)

ILLA (D3PP444) — revestimiento vinílico contract, 950 g/m2, ancho 135 cm.

REVESTIMIENTO MURAL VINÍLICO DE ALTO TRÁNSITO | VINYLE | REACCIÓN AL FUEGO B-S2,D0



## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D3PP444** |
| EAN Dartank | **3701839332252** |
| Material | **Revestimiento mural vinílico de alto tránsito** |
| Unidad de venta | **rouleau** |

PRESENTACIÓN

## Presentación

Revestimiento mural vinílico grueso (450 a 950 g/m²), en rollos de 21 o 42 m y unos 135 a 138 cm de ancho. Pensado sobre todo para hoteles, resiste rayas, golpes, temperaturas y productos químicos, se lava y cepilla y mejora la acústica. Un agente antimicrobiano integrado limita bacterias y moho.

PUNTOS FUERTES

**01**
**Resistente a golpes**
Resiste rayas e impactos en espacios muy concurridos.

**02**
**Lavable con cepillo**
Se lava y cepilla; prácticamente sin mantenimiento.

**03**
**Antimicrobiano**
Agente integrado contra bacterias y moho, activo de por vida.

**04**
**Longevidad**
De 10 a 15 años en buen estado.

**05**
**Confort acústico**
Mejora la acústica frente a un muro pintado.

**06**
**Clase B-s2,d0**
Reacción al fuego B-s2,d0 y solidez a la luz de 7 a 8 sobre 8.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Material | **Vinyle** |

## EL MATERIAL

### Revestimiento mural vinílico de alto tránsito

Revestimiento vinílico grueso en rollos, pensado para hostelería y zonas de uso intensivo: resistente a golpes, rayas y productos químicos, lavable con cepillo.

| | |
|---|---|
| Composición | **Vinilo grueso de uso colectivo** |
| Destino | **Hoteles, oficinas, comercios, restauración y viviendas: zonas de uso intensivo** |
| Gramaje | **450–950 g/m² ±** |
| Ancho de tira | **135–138 cm ±** |
| Longitud del rollo | **21–42 m** |
| Unión de tiras | **Colocación profesional con doble solape y corte central, tiras invertidas o no según las instrucciones** |

## PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

| Característica | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | **B-s2,d0** |
| Resistencia al lavado | | **Lavable y cepillable** |
| Solidez a la luz | | **7 a 8 en la escala de 1 a 8 (ensayo xenón)** |
| Tratamiento antimicrobiano | | **Agente antimicrobiano integrado en la masa, activo durante toda la vida útil (bacterias, moho)** |
| Vida útil orientativa | | **10–15 ans** |

## GARANTÍA

### Garantía

**Contra defectos de fabricación y mecánicos en uso normal, 5 años desde la entrega, con colocación profesional según las instrucciones del fabricante.**

Garantía de 5 años


## MANTENIMIENTO


### Mantenimiento


| | |
|---|---|
| Limpieza | **Lavar con agua y cepillar si es necesario; prácticamente no requiere mantenimiento.** |


## COLORES Y OPCIONES

### Tonos


ILLA-W-27_02


ILLA-W-27_05


ILLA-W-27_055


ILLA-W-27_18

### Materiales disponibles

Vinyl wallpaper Dolores DECO · Vinyl wallpaper Canvas DECO · Vinyl wallpaper Fine Line DECO · Vinyl wallpaper Len DECO · Vinyl wallaper Glam DECO · Vinyl wallpaper Plaster DECO · NATURAL wallpaper Organic SISAL · BioLen Terra · Soyeux textile · Vinyl Wallpaper Golden Leaf

## PRECAUCIONES

- **Colocación profesional** Colocación reservada a profesionales, según las instrucciones del rollo.
- **Rayas horizontales** En diseños de rayas horizontales puede aparecer un ligero efecto de paneles entre tiras.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.