
DARTANK

PRODUKTDATABLAD



TAPETER

# Tapet Lorraine

Lorraine — designer tapeter.

Dartank-referens **D3PP423**

TAPET

# Tapet Lorraine

Lorraine — designer tapeter.

**MÅTTBESTÄLLD TRYCKT TAPET – VINYL-, TEXTIL- ELLER NATURFIBERUNDERLAG** **VINYLE**

**REAKTION VID BRAND B-S1,D0 TILL C-S2,D0 BEROENDE PÅ UNDERLAG (VINYL- OCH SISALUNDERLAG)**



## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D3PP423** |
| Dartank-EAN | **3701839332481** |
| Material | **Måttbeställd tryckt tapet – vinyl-, textil- eller naturfiberunderlag** |
| Säljenhet | **Kvadratmeter (m²)** |

ÖVERSIKT

## Översikt

Tapet tryckt på beställning efter väggmått (med 5–10 cm monteringsmarginal) med vattenbaserade latexbläck. Dekoren trycks valfritt på vinyl på non-woven 215–400 g/m² (canvas-, linne- eller reptålig putseffekt, satinerat guld), på PVC-fri natursisal, på linne-viskos eller på silkeslent textil. Våderna har en teknisk marginal för överlapp och dubbelskärning.

## FÖRDELAR

### 01
**Efter väggmått**

Varje dekor trycks på beställning efter dina väggmått.

### 02
**10 underlag att välja**

Strukturerade vinyler, naturfiber (sisal, linne) eller silkeslent textil.

### 03
**Vattenbaserade latexbläck**

Latextryck på vattenbas, utan lösningsmedel.

### 04
**Brandklassade**

Vinyl- och sisalunderlag klassade B-s1,d0 till C-s2,d0 (EN 13501-1).

### 05
**Tvättbar**

Alla underlag kan rengöras enligt sina skötselråd.

### 06
**Lätt att sätta upp och ta bort**

Endast väggen klistras; senare borttagning går lättare.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Material | **Vinyle** |

## MATERIALET

### Måttbeställd tryckt tapet – vinyl-, textil- eller naturfiberunderlag

Dekor digitaltryckt på beställning på valfritt underlag: vinyl på non-woven, natursisal, linne eller silkeslent textil.

| | |
|---|---|
| Produkttyp | **Digital tapet tryckt med vattenbaserade latexbläck, efter väggmått** |
| Sammansättning | **PVC-belagd vinyl på non-woven; PVC-fria naturunderlag: sisal av 100 % växtfiber, linne med lite viskos** |
| Användningsområde | **Inomhus** |
| Valbara tryckunderlag | **Vinyl på non-woven ~350 g/m², B-s1,d0; vinyl med canvaseffekt ~270 g/m², C-s2,d0; vinyl med fina linjer ~270 g/m², C-s2,d0; reptålig vinyl med linneeffekt ~400 g/m², B-s1,d0; vinyl med organiska ränder ~215 g/m², C-s2,d0; reptålig vinyl med putseffekt ~400 g/m², B-s1,d0; satinerad guldvinyl 350 g/m², B-s1,d0; PVC-fri natursisal 250 g/m², B-s1,d0; linne och viskos på non-woven 295 g/m²; silkeslent textil ~200 g/m², B1 (DIN 4102-1)** |
| Bärare (baksida) | **Non-woven** |
| Ytvikt | **200–400 g/m² ≈** |
| Appliceringstemperatur | **18–25 °C** |
| Våddbredd | **83–125 cm** |
| Klistringsmetod | **Endast väggen klistras, våden sätts upp torr** |

| | |
|---|---|
| Våddskarv | **Våder med teknisk marginal: överlapp och dubbelskärning; kant i kant på begäran** |
| Lim | **Färskt lim av hög kvalitet för non-woven- eller textilbaserad tapet, anpassat till ytvikten** |
| Fullständig torktid för lim | **24 h** |
| Torktid för ny puts eller färg | **3 semaines ≈** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Reaktion vid brand | EN 13501-1 | **B-s1,d0 till C-s2,d0 beroende på underlag (vinyl- och sisalunderlag)** |
| Tvättbarhet | | **Tvättbar enligt underlagets anvisningar** |
| Överensstämmelse / märkningar | | **Beroende på underlag: hygienintyg, FSC Mix, CE-märkning, emissionsklass A+, REACH, OEKO-TEX Standard 100** |

## MONTERING

### UNDERLAG
Torr, ren, avfettad och slät vägg i ljus, enhetlig färg; gamla tapeter och flagnande färg helt borttagna, hål och sprickor spacklade med gips, blanka ytor slipade.

### GRUNDNING
Grunda med djupgående, helst svampdödande primer i två skikt minst 24 h före montering.

### NY PUTS OCH FÄRG
Låt torka cirka 3 veckor före montering.

### RUMSKLIMAT
18–25 °C, utan drag, luftkonditionering, extra värmekällor eller snabba temperaturväxlingar, under montering och minst 24 h efteråt.

### ARBETSPLATS
Montera sist i ett rent rum: uttag nedmonterade, element borttagna, hål borrade, akrylfogar vid lister och snickerier klara och angränsande väggar målade i förväg.

### Montering

1. **1. Kontroll** Rulla ut alla våder bredvid varandra och kontrollera mönster, nyans, mått och skador; anmäl avvikelser före montering.
2. **2. Utsättning** Dra en lodlinje med vattenpass eller laser en våddbredd från startpunkten och markera varje våds läge.
3. **3. Klistra väggen** Stryk lim på väggen med roller eller pensel i ett tunt, jämnt skikt något bredare än våden; mycket tunt i kanterna så att inget tränger ut. Klistra aldrig våden.
4. **4. Sätta upp våden** Sätt den torra våden uppifrån mot lodlinjen och stryk ut med roller eller mjuk borste från mitten mot kanterna för att få bort luft.
5. **5. Följande våder** Sätt upp följande våder med noggrann mönsterpassning; lägg aldrig en skarv i ett hörn eller på en kant.
6. **6. Rengöring** Torka genast bort lim med en ren, lätt fuktig svamp eller trasa; låt aldrig lim torka på dekorsidan.
7. **7. Kantskärning** Skär bort överskottet upptill och nedtill med en vass kniv längs en metallspackel.
8. **8. Justering** Skjut aldrig en våd som redan sitter: vid fel, dra loss den och sätt upp den igen.

## SKÖTSEL

### Skötsel

| | |
|---|---|
| Vinylunderlag | **Tvätta med fuktig svamp enligt underlagets anvisningar.** |
| Natursisal | **Dammsug försiktigt eller fläckrengör med fuktig svamp och milt medel; skrubba inte.** |
| Naturlinne | **Dammsug försiktigt eller torka med fuktig svamp; vid noppor använd en noppborttagare.** |

## MÄNGDER

### MÄTNING PER M² — 8 % kapspill

| YTA | FAKTURERAT |
|---|---|
| 5 m² | 5,4 m² |
| 10 m² | 10,8 m² |
| 20 m² | 21,6 m² |
| 50 m² | 54 m² |

## FÄRGER OCH ALTERNATIV

### Nyanser


Lorraine 4


Lorraine 3


Lorraine 2


Lorraine 1

### Tillgängliga material

Vinyl wallpaper Dolores DECO | Vinyl wallpaper Canvas DECO | Vinyl wallpaper Fine Line DECO | Vinyl wallpaper Len DECO | Vinyl wallaper Glam DECO | Vinyl wallpaper Plaster DECO | NATURAL wallpaper Organic SISAL | BioLen Terra | Soyeux textile | Vinyl Wallpaper Golden Leaf

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- **Natursisal** Opacitet 92 %: montera på vit vägg. Skarvar kan synas något och små naturliga ojämnheter kan förekomma; hörnvikning kräver en erfaren montör.
- **Naturlinne** Vita partier i dekoren visar underlagets naturliga färg.
- **Provtryck** Kort referensvärde: beställ inom 3 dagar efter mottagandet.
- **Gammal tapet** Montering på gammal tapet rekommenderas inte.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.