DARTANK

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PAPELES PINTADOS

Papel pintado RALPH (D3PP449)

RALPH (D3PP449) — revestimiento vinílico contract, 450 g/m2, ancho 138 cm.

Referencia Dartank **D3PP449**

PAPEL PINTADO

Papel pintado RALPH (D3PP449)

RALPH (D3PP449) — revestimiento vinílico contract, 450 g/m2, ancho 138 cm.

REVESTIMIENTO MURAL VINÍLICO DE ALTO TRÁNSITO | VINYLE | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D3PP449**
EAN Dartank	**3701839332207**
Material	**Revestimiento mural vinílico de alto tránsito**
Unidad de venta	**rouleau**

PRESENTACIÓN

Presentación

Revestimiento mural vinílico grueso (450 a 950 g/m²), en rollos de 21 o 42 m y unos 135 a 138 cm de ancho. Pensado sobre todo para hoteles, resiste rayas, golpes, temperaturas y productos químicos, se lava y cepilla y mejora la acústica. Un agente antimicrobiano integrado limita bacterias y moho.

PUNTOS FUERTES

01
Resistente a golpes
Resiste rayas e impactos en espacios muy concurridos.

02
Lavable con cepillo
Se lava y cepilla; prácticamente sin mantenimiento.

03
Antimicrobiano
Agente integrado contra bacterias y moho, activo de por vida.

04
Longevidad
De 10 a 15 años en buen estado.

05
Confort acústico
Mejora la acústica frente a un muro pintado.

06
Clase B-s2,d0
Reacción al fuego B-s2,d0 y solidez a la luz de 7 a 8 sobre 8.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Vinyle**
Aplicación	**Intérieur**
Instalación	**collage**

EL MATERIAL

Revestimiento mural vinílico de alto tránsito

Revestimiento vinílico grueso en rollos, pensado para hostelería y zonas de uso intensivo: resistente a golpes, rayas y productos químicos, lavable con cepillo.

Composición	**Vinilo grueso de uso colectivo**
Destino	**Hoteles, oficinas, comercios, restauración y viviendas: zonas de uso intensivo**
Gramaje	**450–950 g/m² ±**
Ancho de tira	**135–138 cm ±**
Longitud del rollo	**21–42 m**
Unión de tiras	**Colocación profesional con doble solape y corte central, tiras invertidas o no según las instrucciones**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Reacción al fuego	EN 13501-1	**B-s2,d0**
Resistencia al lavado		**Lavable y cepillable**
Solidez a la luz		**7 a 8 en la escala de 1 a 8 (ensayo xenón)**
Tratamiento antimicrobiano		**Agente antimicrobiano integrado en la masa, activo durante toda la vida útil (bacterias, moho)**
Vida útil orientativa		**10–15 ans**

GARANTÍA

Garantía

Contra defectos de fabricación y mecánicos en uso normal, 5 años desde la entrega, con colocación profesional según las instrucciones del fabricante.

Garantía de 5 años

PUESTA EN OBRA

Instalación: collage.

MANTENIMIENTO


Mantenimiento


Limpieza	**Lavar con agua y cepillar si es necesario; prácticamente no requiere mantenimiento.**


COLORES Y OPCIONES

Tonos


RALPH-W-47-05


RALPH-W-47-172


RALPH-W-47-2226


RALPH-W-47-352

Materiales disponibles

Vinyl wallpaper Dolores DECO · Vinyl wallpaper Canvas DECO · Vinyl wallpaper Fine Line DECO · Vinyl wallpaper Len DECO · Vinyl wallaper Glam DECO · Vinyl wallpaper Plaster DECO · NATURAL wallpaper Organic SISAL · BioLen Terra · Soyeux textile · Vinyl Wallpaper Golden Leaf

PRECAUCIONES

- **Colocación profesional** Colocación reservada a profesionales, según las instrucciones del rollo.
- **Rayas horizontales** En diseños de rayas horizontales puede aparecer un ligero efecto de paneles entre tiras.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.