FÄRG & LIM

Fönsterbräde reparationspasta 1 kg

Fönsterbräde reparationspasta 1 kg

PRIMERS OCH SPACKELMASSOR



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D8PN21**
Dartank-EAN	**3701839303733**
Material	**Primers och spackelmassor**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Presentation

Förberedande och spacklande produkter: fogprimern binder damm och förbättrar reparationsmassans vidhäftning; massan fyller fogar och hörn före målning.

FÖRDELAR

01
Vidhäftning
Primern förbättrar massans vidhäftning i fogarna.

02
Osynliga fogar
Massan fyller fogar och hörn före målning.

03
Slipbar
Slipas efter torkning för en sömlös yta.

04
Reparation
Massor för reparation av fönsterbänkar och stuck.

05
Vattenburen
Verktyg rengörs med vatten.

06
Förpackningar
Flera storlekar beroende på jobbet.

MATERIALET

Primers och spackelmassor

Fogprimers, lagningsmassor och beläggningsmassa för efterbehandling av fasadelement.

Sammansättning	**Beläggningsmassa: akryl-styrensampolymer, kvartsfyllmedel**

MONTERING

Förvaring

- **Primer och reparationsmassa** Mellan +5 °C och +30 °C, 6 månader i oöppnad originalförpackning.
- **Beläggningsmassa** Mellan +5 °C och +25 °C i sluten förpackning, använd inom 12 månader; tål inte frost.

> **VARNING**
>
> - **Tillverkarens blad** Följ tekniskt datablad, säkerhetsdatablad och anvisningarna på förpackningen.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.