PITTURE

# Pittura DUSTY TRAIL

Pittura DUSTY TRAIL — Vernice acrilica al lattice (Canada).

**PITTURA ACRILICA OPACA PER INTERNI** **INFIAMMABILITÀ NON INFIAMMABILE**




## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Riferimento Dartank | **D2PN299** |
| EAN Dartank | **3701839347881** |
| Materiale | **Pittura acrilica opaca per interni** |
| Colori | **Beige** |
| Unità di vendita | **pot** |

PRESENTAZIONE

## Presentazione

Pittura murale per interni 100 % acrilica all'acqua, dalla finitura opaca profonda e senza riflessi. Pittura e primer in uno, maschera le imperfezioni del supporto offrendo la lavabilità di una finitura più lucida. Disponibile in un'ampia gamma di tinte pronte all'uso.

PUNTI DI FORZA

**01**
### Opaco profondo
Finitura opaca senza lucentezza (1–5 % a 60°), ricca e uniforme.

**02**
### Pittura e primer in uno
Su supporti già verniciati in buono stato non serve il fondo.

**03**
### Potere coprente
Ottimo potere coprente che maschera le piccole imperfezioni.

**04**
### Lavabile
Ottima lavabilità ed elevata resistenza alle macchie.

**05**
### Asciugatura rapida
Secco al tatto in 30–60 min, sovraverniciabile dopo 2–4 h.

**06**
### Basso odore, all'acqua
COV inferiori a 100 g/L, non infiammabile, attrezzi lavabili con acqua.

## IL MATERIALE

### Pittura acrilica opaca per interni

Pittura murale per interni 100 % acrilica all'acqua, finitura opaca senza lucentezza, pittura e primer in uno.

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | **Pittura per interni 100 % acrilica all'acqua, pittura e primer in uno** |
| Destinazione | **Interni — pareti degli ambienti abitativi (soggiorno, sala da pranzo, camera, corridoio), traffico moderato; lavori nuovi o di manutenzione** |
| Massa volumica | **1400 kg/m³ ± 20 kg/m³** |
| Legante | **Emulsione 100 % acrilica** |
| Diluente | **Acqua** |
| Pigmenti | **Biossido di titanio, cariche inerti e altri** |
| Aspetto / finitura | **Opaco, senza lucentezza — coprente** |
| Brillantezza a 60° | **1–5 %** |
| Brillantezza a 85° | **3–5 %** |
| Residuo secco in volume | **40 % ± 1 %** |
| Resa per mano | **10–11 m²/L** |
| Supporti | **Tutte le superfici già verniciate (all'acqua o a solvente) previa preparazione; supporti nuovi dopo il fondo adeguato** |
| Diluizione | **Pronto all'uso — non diluire** |
| Numero di mani | **2** |
| Secco al tatto | **30–60 min** |
| Sovraverniciabile dopo | **2–4 h** |
| Temperatura di applicazione | **15–25 °C** |
| Umidità relativa di applicazione | **30–50 %** |
| Attrezzi di applicazione | **Pennello nylon-poliestere; rullo antipelucchi 10–13 mm; airless ugello 0,017–0,019 pollici** |
| Pulizia attrezzi | **Acqua tiepida saponata** |

## PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

| Caratteristica | Norma | Risultato |
|---|---|---|
| Infiammabilità | | **Non infiammabile** |

| Caratteristica | Norma | Risultato |
|---|---|---|
| Punto di infiammabilità | | **Non applicabile** |
| Resistenza al lavaggio | | **Ottima resistenza al lavaggio, elevata resistenza alle macchie** (Valeur qualitative fabricant ; aucune classe EN 13300 déclarée) |
| Attesa prima del primo lavaggio | | **30 jours** |
| Durata di conservazione | | **5 ans** (Environ ; au frais, au sec, local ventilé, à l'abri du gel) |
| Contenuto di COV | Normes environnementales canadiennes (COV) | **≤ 100 g/L** (Inférieur à 100 g/L) |
| Odore | | **Basso odore** |

## GARANZIA

### Garanzia

Il produttore garantisce la conformità del prodotto alla scheda tecnica se usato secondo le istruzioni; la garanzia copre solo la qualità del prodotto, non le condizioni di applicazione.

## POSA IN OPERA

| TEMPERATURA | UMIDITÀ RELATIVA | VENTILAZIONE | SUPPORTO |
|---|---|---|---|
| da +15 °C a +25 °C. | 30–50 %. | Aerare durante l'applicazione e l'asciugatura, evitando correnti d'aria. | Pulito, sano, asciutto, privo di polvere, grasso, cera, muffa e sfarinamento. |

### Applicazione

1. **1. Pulire** Lavare il supporto con un detergente adatto; trattare la muffa con candeggina diluita (1 parte su 3 di acqua).
2. **2. Raschiare e carteggiare** Rimuovere la pittura che si sfalda, carteggiare con grana 120–220 (preferibilmente a umido) e aspirare la polvere.
3. **3. Stuccare** Riempire fori e crepe con stucco; su supporti verniciati evitare il cemento per giunti, che compromette l'adesione.
4. **4. Applicare il fondo se necessario** Intonaco o cartongesso nuovi: fondo isolante all'acqua; legno grezzo: fondo adatto, nodi sigillati con gommalacca; calcestruzzo poroso: rivestimento per calcestruzzo. Non serve su vecchia pittura in buono stato.
5. **5. Preparare la pittura** Mescolare a fondo; non diluire né miscelare con altre pitture o solventi. Inumidire gli attrezzi con acqua prima dell'uso.
6. **6. Applicare** Applicare abbondantemente senza eccessi, per zone di circa 60 × 120 cm: tracciare una «W» col rullo, riempirla senza sollevarlo, poi lisciare dal non verniciato al verniciato.
7. **7. Seconda mano** Attendere 2–4 h tra le mani; due mani di finitura garantiscono durata e aspetto uniforme. Rimuovere il nastro dopo ogni mano.
8. **8. Pulire gli attrezzi** Rimuovere l'eccesso e lavare con acqua tiepida saponata.

### Stoccaggio

- **Condizioni** In luogo fresco, asciutto e ben ventilato; teme il gelo.
- **Durata** Circa 5 anni.
- **Residui** Smaltire i residui secondo le indicazioni del comune (isola ecologica).

## MANUTENZIONE

### Manutenzione

| | |
|---|---|
| Attesa | **Attendere 30 giorni dall'applicazione prima della prima pulizia.** |
| Pulizia | **Detergente non abrasivo e panno morbido.** |

## QUANTITÀ

## DIMENSIONI

| DIMENSIONE |
|---|
| Tester 0,45 L |
| 0,946 L |
| 3,78 L |

## COLORI E OPZIONI

### Colori

Beige

## AVVERTENZE

- **Ambienti umidi** Per cucine e bagni preferire una finitura più satinata.
- **Carteggiatura** La carteggiatura a secco di vecchie pitture può liberare polveri pericolose: carteggiare a umido o indossare una maschera.
- **Sicurezza** Può irritare gli occhi; evitare il contatto, sciacquare abbondantemente con acqua in caso di schizzi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Consultare la scheda di sicurezza.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.