FÄRGER

# Färg FÄLTFROST

Färg FIELD FROST — akryllatexfärg (Kanada).

MATT AKRYLAT INOMHUSFÄRG | BRANDFARLIGHET EJ BRANDFARLIG




## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D2PN644** |
| Dartank-EAN | **3701839344088** |
| Material | **Matt akrylat inomhusfärg** |
| Färger | **Bleu** |
| Säljenhet | **pot** |

ÖVERSIKT

## Översikt

Vattenburen 100 % akrylat väggfärg för inomhus med djupt matt, reflexfri finish. Färg och grundfärg i ett: döljer ojämnheter i underlaget och ger tvättbarheten hos en blankare finish. Finns i ett brett utbud av färdigbrutna kulörer.

FÖRDELAR

**01**
### Djupt matt
Glanslös matt finish (1–5 % vid 60°), fyllig och jämn.

**02**
### Färg och grundfärg i ett
Ingen grundfärg behövs på tidigare målade ytor i gott skick.

**03**
### Täckförmåga
Utmärkt täckförmåga som döljer mindre ojämnheter.

**04**
### Tvättbar
Utmärkt tvättbarhet och hög fläckbeständighet.

**05**
### Snabbtorkande
Torr att vidröra på 30–60 min, övermålningsbar efter 2–4 h.

**06**
### Låg lukt, vattenburen
VOC under 100 g/L, ej brandfarlig, verktyg rengörs med vatten.

## MATERIALET

### Matt akrylat inomhusfärg

Vattenburen 100 % akrylat väggfärg för inomhus, glanslös matt, färg och grundfärg i ett.

| | |
|---|---|
| Produkttyp | **Vattenburen 100 % akrylat inomhusfärg, färg och grundfärg i ett** |
| Användningsområde | **Inomhus — väggar i boutrymmen (vardagsrum, matsal, sovrum, hall), måttligt slitage; nybyggnad eller underhåll** |
| Densitet | **1400 kg/m³ ± 20 kg/m³** |
| Bindemedel | **100 % akrylatemulsion** |
| Spädningsmedel | **Vatten** |
| Pigment | **Titandioxid, inerta fyllmedel m.m.** |
| Utseende / finish | **Matt, glanslös — täckande** |
| Glans vid 60° | **1–5 %** |
| Glans vid 85° | **3–5 %** |
| Torrhalt (volym) | **40 % ± 1 %** |
| Åtgång per strykning | **10–11 m²/L** |
| Underlag | **Alla tidigare målade ytor (vatten- eller lösningsmedelsburna) efter förbehandling; nya underlag efter lämplig grundfärg** |
| Spädning | **Färdig att använda — späd inte** |
| Antal strykningar | **2** |
| Torr att vidröra | **30–60 min** |
| Övermålningsbar efter | **2–4 h** |
| Appliceringstemperatur | **15–25 °C** |
| Relativ luftfuktighet vid applicering | **30–50 %** |
| Verktyg | **Pensel i nylon-polyester; luddfri roller 10–13 mm; airlessmunstycke 0,017–0,019 tum** |
| Rengöring av verktyg | **Ljummet tvålvatten** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Brandfarlighet | | **Ej brandfarlig** |
| Flampunkt | | **Ej tillämpligt** |

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Tvättbarhet | | **Utmärkt tvättbarhet, hög fläckbeständighet** (Valeur qualitative fabricant ; aucune classe EN 13300 déclarée) |
| Väntetid före första rengöring | | **30 jours** |
| Hållbarhet | | **5 ans** (Environ ; au frais, au sec, local ventilé, à l'abri du gel) |
| VOC-halt | Normes environnementales canadiennes (COV) | **≤ 100 g/L** (Inférieur à 100 g/L) |
| Lukt | | **Låg lukt** |

## GARANTI

### Garanti

Tillverkaren garanterar att produkten överensstämmer med produktbladet vid användning enligt anvisningarna; garantin omfattar endast produktens kvalitet, inte appliceringsförhållandena.

## MONTERING

| TEMPERATUR | RELATIV LUFTFUKTIGHET | VENTILATION | UNDERLAG |
|---|---|---|---|
| **+15 °C till +25 °C.** | **30–50 %.** | **Vädra under applicering och torkning, undvik drag.** | **Rent, fast, torrt, fritt från damm, fett, vax, mögel och kritning.** |

### Applicering

1. **1. Rengör** Tvätta ytan med lämpligt rengöringsmedel; behandla mögel med utspädd klorin (1 del till 3 delar vatten).
2. **2. Skrapa och slipa** Ta bort flagnande färg, slipa med korn 120–220 (helst våtslipning) och dammsug.
3. **3. Spackla** Fyll hål och sprickor med spackel; undvik fogcement på målade ytor, det försämrar vidhäftningen.
4. **4. Grunda vid behov** Ny puts eller gipsskiva: vattenburen spärrgrund; obehandlat trä: lämplig grundfärg, kvistar förseglas med schellack; porös betong: betongbeläggning. Behövs inte på gammal färg i gott skick.
5. **5. Förbered färgen** Rör om ordentligt; späd inte och blanda inte med andra färger eller lösningsmedel. Fukta verktygen med vatten före användning.
6. **6. Applicera** Applicera rikligt utan att överbelasta, i fält om ca 60 × 120 cm: rolla ett ”W”, fyll i utan att lyfta rollern och jämna ut från omålat mot målat.
7. **7. Andra strykningen** Vänta 2–4 h mellan strykningarna; två färdigstrykningar ger hållbarhet och jämnt utseende. Ta bort maskeringstejpen efter varje strykning.
8. **8. Rengör verktygen** Ta bort överskottet och tvätta i ljummet tvålvatten.

### Förvaring

- **Förhållanden** Svalt, torrt och välventilerat; skyddas mot frost.
- **Hållbarhet** Cirka 5 år.
- **Rester** Lämna rester enligt kommunens anvisningar (återvinningscentral).

## SKÖTSEL

### Skötsel

| | |
|---|---|
| Väntetid | **Vänta 30 dagar efter målning före första rengöringen.** |
| Rengöring | **Icke-slipande rengöringsmedel och mjuk trasa.** |

## MÄNGDER

### MÅTT

| DIMENSION |
|---|
| Tester 0,45 L |
| 0,946 L |
| 3,78 L |

## FÄRGER OCH ALTERNATIV

### Färger

- Bleu

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- **Våtutrymmen** Välj en blankare finish för kök och badrum.
- **Slipning** Torrslipning av gammal färg kan frigöra farligt damm: våtslipa eller bär andningsskydd.
- **Säkerhet** Kan irritera ögonen; undvik kontakt, skölj noga med rent vatten vid stänk. Förvaras oåtkomligt för barn. Se säkerhetsdatabladet.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.